

除尘滤芯 325*900风机房除尘滤芯 电厂风机除尘滤芯

产品名称	除尘滤芯 325*900风机房除尘滤芯 电厂风机除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	150.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

除尘滤芯325900风机房除尘滤芯电厂风机除尘滤芯

除尘滤筒 简介 滤筒是长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨，安装简便。滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6 m/min。滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降于灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上。水平安装，下层滤筒上部的粉尘。倾斜暗冲滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用，也适于一些老式袋除尘器的改造用。滤筒特点1、大大提高有效的过滤面积；2、一个低而平稳的压差，提高流通风量；3、元件小巧，便于安装；4、特别适用于粉尘浓度大的行业。

通常我们所指的滤筒大多是用来过滤气体的，称之为空气滤筒（以下简称滤筒）。

滤筒属于表面过滤元件，它是利用滤材表面形成的微小透气组织阻挡掉气体中的粒状物质。