DS618 FEP 山东华夏神舟DS-618C1

产品名称	DS618 FEP 山东华夏神舟DS-618C1
公司名称	东莞市创喜新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:FEP 产地:山东 品牌:华夏神舟
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶原料商贸城75栋110 号
联系电话	0159-99867827 15999867827

产品详情

FEP塑胶原料

- 1、不粘性:几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。
- 2、耐热性:特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300 、一般在240 ~260 之间可连续使用、具有显着的热稳定性、它可以在冷冻温度下工作而不脆化、在高温下不融化。
- 3、滑动性:特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化、但数值仅在0.05-0.15之间。
- 4、抗湿性:特氟龙涂膜表面不沾水和油质、生产操作时也不易沾溶液、如粘有少量污垢、简单擦拭即可。停机时间短、节省工时并能提高工作效率。
- 5、耐磨损性:在高负载下、具有优良的耐磨性能。在一定的负载下、具备耐磨损和不粘附的双重优点。
- 6、耐腐蚀性:特氟龙几乎不受药品侵蚀、可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

- FEP 浙江巨化FJP-T4
- FEP 浙江巨化FJP-640
- FEP 浙江巨化FJC-T1 BK
- FEP 浙江巨化FJC-FP2
- FEP 浙江巨化FJP-T1
- FEP 浙江巨化FJ-1(粉)
- FEP 浙江巨化FJP-GD10
- FEP 浙江巨化FJC-T3RD
- FEP 山东华夏神舟DS618
- FEP 山东华夏神舟DS-618C1
- FEP 山东华夏神舟DS610
- FEP 山东华夏神舟DS601
- FEP 山东华夏神舟DS610A
- FEP 山东华夏神舟DS602
- FEP 山东华夏神舟DS618B
- FEP 山东华夏神舟DS611
- FEP 山东华夏神舟DS603
- FEP 山东华夏神舟DS605
- FEP 山东华夏神舟DS618C
- FEP 山东华夏神舟DS618H
- FEP山东华夏神舟DS618HW

FEP FEP材质报告 FJP-840 FEP用途

铁氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE四种类型。

PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260 高温下连续使用,使用温度可达290-300 ,极低的摩擦系数、良好的耐磨性和极好的化学稳定性。

FEP (氟化乙烯丙稀共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有的化学稳定性、极好的不粘特性,使用温度为200。