

航盛过滤供应覆膜防静电除尘滤芯

产品名称	航盛过滤供应覆膜防静电除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	150.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

供应覆膜防静电除尘滤芯 除尘器滤芯 价格电议 主要除尘产品为：设备系列：滤筒式除尘器、自洁式过滤器、方框式过滤器、精密油雾过滤器；备件系列：复合纤维滤筒、长纤维聚酯滤筒、覆膜滤筒、纳米技术滤筒、焊接烟尘滤筒、脉冲褶式长滤筒、大风量滤筒、滤筒、耐高温滤筒、防静电滤筒、耐阻燃滤筒、打砂抛丸滤筒、不锈钢精密滤筒、烟草滤筒、空调滤筒、吸尘器滤芯等 特氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE几种基本类型：1、特氟龙PTFE：PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260℃连续使用，具有高使用温度290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及的化学稳定性。2、特氟龙FEP：FEP（氟化乙烯丙烯稀共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有的化学稳定性、的不粘特性，高使用温度为200℃。3、特氟龙PFA：PFA（过氟烷基化物）不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃，更强的刚韧度，特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。4、特氟龙ETFE：ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，该树脂是坚韧的氟聚合物，可以形成一层高度的涂层，具有的耐化学性，并可在150℃下连续工作。经过特氟龙涂装后，具有以下特性：1、不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。2、耐热性：特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。3、滑动性：特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。4、抗湿性：特氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。5、耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。6、耐腐蚀性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。霸州市美通过滤设备有限公司生产除尘产品为：设备系列：PTFE覆膜滤筒、滤筒式除尘器、自洁式过滤器、方框式过滤器、精密油雾过滤器；备件系列：复合纤维滤筒、长纤维聚酯滤筒、覆膜滤筒、纳米技术滤筒、焊接烟尘滤筒、脉冲褶式长滤筒、大风量滤筒、滤筒、耐高温滤筒、防静电滤筒、耐阻燃滤筒、打砂抛丸滤筒、不锈钢精密滤筒、烟草滤筒、空调滤筒、吸尘器滤芯等。