

航盛过滤厂家供应空气滤芯 除尘滤芯

产品名称	航盛过滤厂家供应空气滤芯 除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	85.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

厂家供应空气滤芯除尘滤芯

航盛滤业 产品应用：产品广泛应用于燃煤、燃机电厂、钢铁、石油、化工、机械、冶金、能源、水泥、电子、纺织、食品、制药、玻璃、炼焦制气、粉末喷涂、车辆、工程机械等诸多领域。产品种类：各类空气过滤器、烧结式过滤器、除尘、净化过滤器、油过滤器、水过滤器、油水分离过滤器、油气分离过滤器、管道过滤器、PP熔喷滤芯、线缠绕滤芯、滤油机、油过滤车等。一、空气过滤器：产品应用：产品广泛应用于燃煤、燃机电厂、钢铁、石油、化工、机械、冶金、能源、电子、食品、制药、玻璃、炼焦制气、车辆、工程机械等领域。

产品特点：原始阻力 250 p a，原始滤清效率 99.7%，寿命长，抗潮湿能力强。

结构形式：圆柱式、单法兰方箱式、W型过滤器、片式、袋式、卷帘式、板框式等。

技术参数：1、粗效、中效、滤器，精密过滤器过滤精度从0.22um - 100um

2、玻璃纤维滤芯精度从0.01um - 150um

除尘、净化过滤器 产品应用：广泛用于电厂、钢铁、化工、水泥、电子、纺织、食品、烟机、洁净室、制药、焚烧等各工业领域的物料输送、烟尘、粉尘处理

、飞灰库气体净化和粉尘处理，空气净化工程的终端过滤。

产品特点：纳污量大，过滤精度分布合理，具有深度过滤、过滤精度高，耐酸碱、通量大。

结构形式：滤筒式、板框式（粗、中、高、效）袋式、技术参数：

筒式：一般情况下入口含尘浓度在15~30g/m³，过滤风速不应大于0.6~0.8m/min;

入口含尘浓度在5~15g/m³，过滤风速不应大于0.8~1.2m/min;

入口含尘浓度在 5g/m³，过滤风速不应大于1.5~2m/min。板框式：粗效：粒径 5 μ m

80 > 20中效：粒径 1 μ m 70 > 20：粒径 0.1 μ m 99.999袋式：1、处理烟气流：160

、2、工作温度：190 3、进口粉尘质量浓度：(20-25) ± 2/g.m