

# 索尼G4000

产品名称	索尼G4000
公司名称	昆山芸美包装材料有限公司
价格	1700.00/卷
规格参数	
公司地址	周市镇康庄支路北側148号
联系电话	0512-57770548 13862628751

## 产品详情

型号: 索尼g4000

基材 :无纺布双面胶 厚度: 0.15 ( mm )

宽度 :1020\*50 颜色: 白色

长期耐温性: 70 ( ) 短期耐温性:120 ( )

适用范围 汽车、家电电器、电脑、通讯设备中的金属和塑料标牌、面板等粘接，而且持粘性好

sony g4000双面胶产品介绍sony

g4000是sony双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，规格为：1020mm\*50m\*0.15mmt，颜色为白色；它保持了sony t4000的特性，并且在原来的基础上发展成无溶剂型的双面胶带；初期粘接效果好，通过ul认证；钢板剥离强度为16.8n/2cm，abs剥离强度为14.1n/2cm，短期耐温性120 ，长期耐温性70 ；初粘性、持粘性好；抗紫外线性、抗化学性能好。

sony

g4000双面胶贮存期限：在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

sony g4000双面胶应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

sony g4000双面胶要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38 ，建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

sony g4000双面胶产品应用：ony g4000双面胶在环保方面符合rohs、卤素环保法规要求，对地球环境影响小，主要应用于汽车、家电电器、电脑、通讯设备中的金属和塑料标牌、面板等粘接，而且持粘性好。