

矿用抗挤压平衡风门预埋件采用抗压预埋件抗压变形量大于300mm

产品名称	矿用抗挤压平衡风门预埋件采用抗压预埋件抗压变形量大于300mm
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	材质:铁质 功能:抗挤压 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

山东岳通机械科技有限公司矿用抗挤压平衡风门预埋件采用抗压预埋件抗压变形量大于300mm技术上要求1、矿用抗挤压平衡风门门框加工采用国标钢材100mm×100mm×3.5mm方管、100mm×50mm×3.5mm方管、3#角铁及抗阻燃静电密封条等组合加工而成，矿用抗挤压平衡风门预埋件采用新式抗压预埋件，固定简单，使用方便；2、矿用抗挤压平衡风门预埋件为抗压设计，门框受压情况下，可实现抗压，单边抗压变形量 300mm，大可抗压变形500mm；3、快速启闭门扇骨架采用100mm×50mm×3.5mm方管、50mm×50mm×3.5mm及门扇采用1.5mm钢板加工而成，矿用抗挤压平衡风门整体强度充分得到保证，快速启闭门扇厚度 53mm；4、快速启闭门扇开启方向：同步异向开启，快速启闭门扇开启角度均一致，均 90°，相同型号的矿用抗挤压平衡风门可进行互换安装使用,快速启闭门扇均加工可视窗口，可视窗口尺寸0.2m×0.2m，透视窗材质为3mm厚有机玻璃，可进行拆卸和更换；

1.风门门框：选用100mm*100mm*4mm国标方钢进行加工2.快速启闭门扇选用：80×60×3，60×60×3，40×60×3国标方钢进行焊接加工，骨架前后两面选用2mm厚的钢板进行焊接，材质：Q235-A；门扇密封采用双密封进行密封。开启方向：同步异向开启；开启角度 90°；3.风门需具有启闭灵活、关闭平稳可靠，密封性优等特点，门扇外表喷涂防腐漆、防锈漆及耐火漆，防止风门的腐蚀、生锈并具有阻燃性能。4.预埋件抗压强度25-30Mpa，可抗巷道变形，风门漏风量小于 3%；风门左右立柱及上、下横框全部采用整根材料焊接无断接现象发生，以免影响抗挤压平衡风门整体强度；