

埃克森美孚TPV 201-55绝缘 耐化学性

产品名称	埃克森美孚TPV 201-55绝缘 耐化学性
公司名称	东莞市捷帆塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	0769-13539026629 13539026629

产品详情

Santoprene TPV 201-55 注射，挤出。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管。59A,自然色。

Santoprene TPV 201-55W175 共挤.良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧,用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计.59A,自然色。

Santoprene TPV 201-55W255

注射，挤出。对铜和其他金属催化降解保障稳定系统。应用电器元件，垫片，密封。60A,自然色。

Santoprene TPV 201-64 注塑，挤出，吹塑。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管。69A,自然色

Santoprene TPV 201-64W175 共挤.良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧,用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计.69A,自然色。

Santoprene TPV 201-64W255

注射，挤出。对铜和其他金属催化降解保障稳定系统。应用电器元件，垫片，密封。68A,自然色。

Santoprene TPV 201-67W171 发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧.可发泡用物理发泡剂或特定的化学发泡剂水。71A,自然色。

Santoprene TPV 201-68W228 发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧.可发泡用物理发泡剂或特定的化学发泡剂水。72A,自然色。

Santoprene TPV 201-73 注塑，挤出，吹塑或真空成型。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管，78A,自然色。

Santoprene TPV 201-73W175 共挤，挤出，热成型或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计.78A,自然色。

Santoprene TPV 201-80 注塑，挤出，吹塑，真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管，86A,自然色

Santoprene TPV 201-87 注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管.93A,自然色

Santoprene TPV 203-40 注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，垫圈，波纹管的转向和悬挂。油管41A，自然色。

Santoprene TPV 203-50 注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，垫圈，波纹管的转向和悬挂。油管。51A，自然色。

Santoprene TPV 211-45 注塑。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车室内垫，密封件和垫片。软触摸握把，油管，49A,自然色。