

AB胶灌胶机，AB胶点胶机，滴胶机

产品名称	AB胶灌胶机，AB胶点胶机，滴胶机
公司名称	深圳市希普电子有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:希普 型号:AB胶组合
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍一路95号4楼
联系电话	086 0755 27472473 18814367552

产品详情

名称：ab胶点胶机组合

型号：小胶量ab点胶机组合

产品介绍：主要适用胶水:硅胶，环氧胶，密封胶（粘稠度高，流动性小的胶水）

主要应用: 防水设备的密封，电子点火器，高频变压器的灌胶封装，充电器的灌胶，线圈点胶、ic芯片封胶、lcd封胶、机壳粘接等电子产品加工、光学器件加工、机械密封等应用。节省原材料间，减少浪费，提高生产品质及工作效益。 用

涂：粘接、涂层、密封、充填、点形涂布、线形涂布，灌密封胶 产品特点：

1、用高压空气在设定的时间内，使用脚踏开关或自动把液体推出。 2、有点滴,连动,定时滴胶功能;点滴就是直接触发脚踏开关滴胶,并且可通过时间控制点胶量精确度;连动就是用脚踏板之关闭时间多久来控制滴胶时间;定时滴胶就是触发开关通过时间控制滴胶 3、采用高精度数码定时控制器,精准控制每次滴定时间,精确到毫秒，正确地控制液料流量，绝不会浪费液料。 4、只要调节好气压，时间和选择适当的针咀，便轻易改变每次注滴量和注滴时间。可解决许多滴胶问题，使用简单，操作快捷易用， 5、配备真空回吸功能，防真空倒流制;使针筒内液体不会自动滴出或回缩，可控制不同粘度液体，防止漏滴，效率高，出胶一致。不易疲劳，无浪费，用途广泛，产品配套齐全， 6、可根据用户需要，配有大小不同的种针筒、针咀是使用者最佳伙伴。 指标参数：

电源：ac 220v ± 10%/50hz 消耗功率： 空气源：最大0.99mpa(洁净无润滑的干燥空气)

吐出压力调节范围：0.05mpa-0.7mpa 吐出时间调节范围：0.01s--30s,可调整dip程式开关进行组合，

多种时间模式功能模式：手动模式/全自动模式真空回吸功能： 吐出频率精度：±0.05%

频率：600次/分 最小吐出量：0.01ml

ab胶打胶机基本参数

品牌/型号

sp-982

电源电压	ac 220v ± 10%/50hz
消耗功率	< 8w
最小点胶量	0.01ml
可调比例	1 : 1-5 : 1
混合方式	静态混合
外形尺寸	235mm × 225mm × 65mm