

# 美标不锈钢二通保温旋塞阀

产品名称	美标不锈钢二通保温旋塞阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	48.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:BX43W-1.0PRC DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

## 产品详情

压力环境：常压

- 零部件及配件：配件
- 型号：bx43w-1.0prc
- 连接形式：法兰
- 适用介质：水用途：调节
- 品牌：大象
- 驱动方式：手动

一特点及其用途：旋塞阀简介:旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。旋塞阀主要优点如下：1. 适用于经常操作，启闭迅速、轻便。2. 流体阻力小。3. 结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。4. 密封性能好5. 不受安装方向的限制，介质的流向可任意。6. 无振动，噪声小。

材质有：铸钢二通保温旋塞阀、碳钢二通保温旋塞阀、20#二通保温旋塞阀钢、a182二通保温旋塞阀、（锻钢 a105 f11 f22）、铬钼钢wc6二通保温旋塞阀,wc9不锈钢二通保温旋塞阀、30二通保温旋塞阀4、316二通保温旋塞阀等。阀门规格:dn15-dn1200。压力:1.0-10.0mpa  
驱动方式可采用手动、电动、气动、齿轮传动等装置。标准：国标gb二通保温旋塞阀

hb、美标api二通保温旋塞阀 ansi、日标jis二通保温旋塞阀、德标二通保温旋塞阀。

二通保温旋塞阀技术规范：

公称压力：1.6mpa

工作介质：水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽。

工作温度：-20 ° 到 +100 °

口径范围：dn15-dn1200

永嘉大象式两份阀门精准的技术生产二通保温旋塞阀，产品以外观精美，内观精铸而铸成。

二通保温旋塞阀特点：工程需求量大、用途广阔、质量上、款式新颖，二通保温旋塞阀是阀门行业中的全能王，维护及故障排除简单，让使用者可以安心操作。

凭借海量客户需求，我们以推出了各种连接方式的二通保温旋塞阀，有法兰式，螺纹式，对夹式，如果客户需求，我们可按照您的要求进行改观。欢迎来电商谈

二、主要性能规范：

型号	公称压力pn(mpa)	试验压力ps(mpa)			工作压力p ( mpa )	适用介质	适用温
		壳体	密封				
bx43w-1.0p	1.0	1.5	1.1	1.0	硝酸类等		
bx43w-1.0c	1.0	1.5	1.1	1.0	非腐蚀、弱腐蚀		

三、bx43w二通保温旋塞阀主要尺寸：

口径	l	d	d1	d2	z
20	150	105	75	55	4
25	160	115	85	65	4
32	190	135	100	78	4
40	200	145	110	85	4
50	220	160	125	100	4
65	280	180	145	120	4
80	300	195	160	135	4

100	340	215	180	155	8
125	350	245	210	185	8
150	400	280	240	210	8
200	480	335	295	265	8
250	530	390	350	320	1
300	610	440	400	368	1

四、主要零件材料：

零件名称	阀体、塞子	填料
bx43w-1.0p bx43w-1.0r	不锈钢	石墨