

吉业升牌 水泥锚固剂 机械工程制造 生产厂家

产品名称	吉业升牌 水泥锚固剂 机械工程制造 生产厂家
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	发货地:湖北武汉 包装:25公斤/200公斤 型号:工业级
公司地址	湖北省武汉市黄陂区
联系电话	13545234822

产品详情

水泥锚固剂

说明：

一、主要性能：检验项目 MT219-2002 实测结果

凝结时间min 初凝 3 ~ 4 3.5

终凝 < 75

抗压强度MPa 0.5h > 12 16

1h > 18 24

膨胀率% 0.5h 0.1 0.18

锚固力 (KN) 0.5h 50 62

二 1、根据钻孔直径选用锚固剂，将锚固剂放入水中浸泡30秒-40秒，推入锚杆孔中挤紧，通过杆体搅破锚固剂卷，凝固粘结于岩孔及杆体，及时在孔口将杆体楔住，上好垫片，拧紧螺帽即可。凝固前不要使杆体移位或晃动，安装顶眼时尤为重要。

2、浸泡时间不要超过3分钟。

三 3、本剂规格为每根 ϕ 30mmx240mm，亦可根据用户需要进行加工不同规格的锚固剂卷。

4、本剂每10根为一小包装，采用塑料袋密封包装。水泥锚固剂，建筑中又称为结构锚固胶。储存时注意

防水防潮

购买前需确认是矿山隧道用还是建筑水泥用。

- 1) 建筑中用于钢筋、螺栓的锚固
- 2) 也在矿山巷道掘进支护和公路隧道初期支护时使用