

美标锻钢三通保温旋塞阀

产品名称	美标锻钢三通保温旋塞阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:BX44W-1.0PRC DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

品牌/型号：大象/bx44w-1.0prc

结构形式：填料式

类型(通道位置)：三通式

标准：国标

公称通径：20-300 (mm) mm

工作温度：常温

加工定制：是

材质：碳钢，不锈钢，锻钢

流动方向：单向

压力环境：常压

零部件及配件：配件

型号：bx44w-1.0prc

连接形式：法兰

适用介质：水

用途：调节

驱动方式：手动

bx44w三通保温旋塞阀适用：于各种轻重工业及楼宇管道。【旋塞阀】广泛应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。主要优点：保温旋塞阀适用于经常操作，启闭迅速、轻便。流体阻力小。结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。密封性能好，不受安装方向的限制，介质的流向可任意。无振动，噪声小。

【主要优点】：（1）适用于经常操作，启闭迅速、轻便。（2）流体阻力小。（3）结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。（4）密封性能好（5）不受安装方向的限制，介质的流向可任意。（6）无振动，噪声小。

三通保温旋塞阀 bx44w-1.0p/r/c

三通保温旋塞阀详细说明

主要性能规范

型号	公称压力 pn (mpa)	试验压力ps (mpa)			工作压力 p (mpa)	适用介质	工作温度 ()
		壳体	密封				
bx44w-1.0p	1.0	1.5	1.1	1.0	硝酸类等	20	
bx44w-1.0c	1.0	1.5	1.1	1.0	非腐蚀、弱腐蚀	20	

主要尺寸

口径 (dn)	l	d	d1	d2		
20	145	150	105	75	55	4
25	145	160	115	85	65	4
32	165	190	135	100	78	4
40	180	200	145	110	85	4
50	200	220	160	125	100	4

65	220	280	180	145	120		4
80	250	300	195	160	135		4
100	300	340	215	180	155		8
125	350		245	210	185		8
150	400		280	240	210		8
200	450		335	295	265		8
250	530		390	350	320		12
300	580		440	400	368		12

主要材料

零件名称	阀体、塞子	填料
bx44w-1.0p bx44w-1.0r	不锈钢	石墨盘根+304
bx44w-1.0c		