

# 管材耐压爆破试验机/管材静液压试验机/水压试验机

产品名称	管材耐压爆破试验机/管材静液压试验机/水压试验机
公司名称	承德市科承试验机有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:XGB-16 重量:280 (Kg) 产品用途:塑料管材静液压试验
公司地址	承德市上板城镇卸甲营
联系电话	0314-2122968 13833402001

## 产品详情

产品型号	XGB-16	重量	280 (Kg)
产品用途	塑料管材静液压试验		

### xgb-16管材耐压爆破试验机

xgb-16管材耐压爆破试验机是用于塑料管材及复合管材长期耐压和瞬间爆破试验的检测设备，本产品符合gb6111、iso1167及相关材料所适用的标准。可以适用pvc、pe、ppr、abs等及复合材料的压力检测。

我公司是全国最早开发此类产品的厂家，xgb管材耐压试验机，是在原有成功经验的基础上，吸收国外成熟技术自主开发的产品，关键元件均采用进口。气（氮气）液分离的高品质蓄能单元保证了高压安全及平稳的压力输出。电控系统采用plc（可编程控制器）和触摸屏操作，对采集处理信号，发出控制指令，为提高控压精度提供可靠的保证。模块化设计使用户随意选择试验路数，以避免不必要的浪费。

本产品具有试验参数设定，实时监控，数据采集分析，自动记录试验压力和耐压时间，设定耐压时间自动试验，分路控压（即可以实现每路压力不同，分别控制），单路爆破及时隔离，其他分路继续稳定连续运行等功能。

#### 技术参数：

压力显示精度：0.001mpa；

压力控制精度：-1% ~ +2%；

工作压力：0 ~ 16mpa；（根据用户需求可订制不同压力）

恒压范围：1%-100%；

恒温介质箱控温范围：室温 ~ 95 ；加低温装置可作15 ~ 95 ；

控温精度：±0.5 ；

试验工位数：3路；

恒温介质箱采用不锈钢制作；

夹具和恒温介质箱有不锈钢悬吊装置；

电源：三相380v；

介质箱端口：3路；