

MODEL 3020粉尘仪,烟尘浓度检测仪

产品名称	MODEL 3020粉尘仪,烟尘浓度检测仪
公司名称	青岛科迪博电子环保公司
价格	面议
规格参数	品牌:科迪博 型号:MODEL 3020
公司地址	青岛市四方区洛阳路12号
联系电话	1509-2291146 15092291146

产品详情

青岛科迪博model 3020烟尘仪，cems脱硫备品备件专家及领航者，品质保证，性价比高。更多产品信息，请致电：15866893301刘经理qq：1032748084

model 3020粉尘仪,烟尘浓度检测仪

一、model3020可用于各种污染排放源的颗粒污染物浓度时连续测量，可配套烟气检测系统，可单独一台或几台连接成一套烟尘监测网络，共用一个前台。仪器可适用于电厂、钢厂、水泥厂等烟尘监测，也可用于除尘谁边及其他粉体工程的过程控制。

二、model 3020烟尘仪技术参数：

- 1、尺寸、重量：160 × 160 × 250mm 4kg
- 2、环境要求：温度：-40 ~65 /相对湿度：0-100% r. h.
- 3、测量误差：±2%fs
- 4、介质条件：温度 最高300 （高温需订制）
- 5、信号输出：4-20ma
- 6、最大输出负载：500
- 7、灵敏度：2mg/m3
- 8、测量范围：最小0-200mg/m3/最大0-10g/m3
- 9、可以测量烟囱大小：0.5-15m

10、功耗：3 w

11、供电：dc 16-24v

三、model 3020烟尘仪技术特点：

- 1、采用激光背散射原理，不怕烟道的机械振动及烟气温度不均造成的折射率不均造成的光束摆动。单端安装，无需光路对中；
- 2、仪器设计贯彻“无工具”现场安装的思路，最大限度地降低现场安装的复杂度，仪器及防雨系统的安装仅电器连接需要一支螺丝刀，不必带连接螺栓、螺母，10分钟内即可完成安装，最大限度地减少由于现场安装调试带来的诸多问题；
- 3、采用标准4-20ma工业标准电流输出,连接方便；
- 4、仪器整体功耗非常小，大约5w左右；
- 5、一般标准设置参数可适用于烟道壁厚小于400，烟道直径大于仪器名牌标示（d.gt. 2000），在特殊的要求条件下测量区大小可以订制. 用户也可以在经维护人员的认可及指导下调整。

model3020系列烟尘仪共有四款产品可选，欢迎选购。

如果您对model 3020烟尘仪有疑问，对价格和参数感兴趣，欢迎致电！

联系人：刘霞 联系电话：15866893301 qq：1032748084

地址：青岛市四方区洛阳路12号

登录以下网址了解更多cems系列产品信息：

<http://detail.1688.com/offer/36006402769.html>

cems主部件系列：西门子u23红外气体分析仪，压缩机冷凝器，半导体冷凝器，3020烟尘仪，535烟气湿度仪，壁挂式烟气湿度仪，伴热管线烟气湿度仪，烟尘变送器，烟尘反吹泵，氧化锆管，富士红外气体分析仪，采样探头，气体检测变送器，固定式pid检测仪，西克麦哈克s710分析仪，紫外线气体分析仪，氮氧化物转换器，pt1防水型皮托管，流速计，耐腐蚀温度变送器，温度一体型皮托管，吹扫箱，温压流一体机，氧气分析仪。

cems备品备件：伴热管线，abb3020气室，cems气室，西门子气室，分析仪氧化锆头，ke-25f3氧电池，cems射流泵，标气/减压阀，面板流量计，压力变送器，差压变送器，安全凝液罐，西门子u23检测器，光纤，西门子模拟量模块，各种气体接头，电磁阀，气管，汽水分水器，热交换器，冷腔，分水器螺帽，四