

# 网络高清硬盘录像机NVR

产品名称	网络高清硬盘录像机NVR
公司名称	深圳哈勃数字技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田吉华路535号
联系电话	0755-36632371 13713949937

## 产品详情

- 可接驳网络摄像机、网络快球和网络视频服务器，支持onvif；
- 兼容市场主流品牌网络摄像机；
- 支持百万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放；
- 支持预览图像与回放图像的电子放大；
- 支持按事件查询、回放、备份录像文件；
- 支持4路同步回放；
- 预览画面可随意调换，图像位置变化，物理地址不变，方便工程施工；
- 可拖动树状菜单，人机对话更直接，设置参数更加方便；
- 鼠标滚轴可实现15倍电子放大，放大的图像可随意拖动（预览、回放）；
- 即时抓图，即抓即看；并在硬盘中设立独立区域保存抓图；
- 录像回放用时间柱显示，录像类型用颜色表示，查询录像非常方便快捷；
- 录像备份可根据时间发生的时间及长短来备份，备份可精确到秒（备份精准）；
- u盘备份的文件可直接在主机上回放查询，为回放备份文件提供更多的便利；
- 配备3g、wif无线连接功能；

- 标准的分辨率，可根据显示设备调整分辨率，充分发挥显示器的图像效果；
- 硬盘顺序写法，从零磁道开始写入数据，能提升硬盘效率2.5倍。

产品型号	gh-nvr3208p	
操作系统	嵌入式 linux操作系统	
图像编码控制	图像编码质量可调节，可变码流和限定码流可选	
双码流	每个通道可设置	
视频标准	1080p(1920 × 1080)30帧/秒 / 720p(1280 × 720)30帧/秒	
监视图像质量	1080p(1920 × 1080) / 720p(1280 × 720)	
图像动态检测	每画面可检测多个检测区域，可设置6级灵敏度	
图像回放质量	任意4路1080p/720p同步回放	
区域遮挡设置	每路支持4个区域遮挡块	
录像方式	支持手动，自动，动态监测，告警触发录像模式	
备份方式	支持硬盘、u盘，usb移动硬盘，usb刻录，网络存储和备份	
操作方式	鼠标，遥控器，前面板按键，控制键盘操作	
本地登录	用户名与密码	
录像保存	本地硬盘，网络	
外部接口	视频输入	32 × (1280*720) ip网络摄像机

		24 × (1920*1080)ip网络摄像机
	视频输出	1路vga+1路hdmi
	音频输出	1路bnc辅助输出
	网络接口	1个rj45,10m/100m/1000m自适应以太网口
	rs485接口	全双工标准485接口，支持19种云台协议
	usb接口	3个usb 2.0接口（前面板1个、后尾板2个）
	报警输入	16路
	报警输出	4路
	无线接口	3g，wifi
硬盘	硬盘接口	8个sata硬盘接口/
	最大容量	每个接口支持容量最大2tb的硬盘
手机远程观看		支持(iphone，windows mobile，blackberry，symbian，android)系统的智能手机
电源		atx110-220v 300w 50-60hz
功耗		30w（不带硬盘）

工作温度	-10 ~ + 55
工作湿度	10%-90%
尺寸	机器：440mm × 450mm × 90mm , 含包装：539mm × 550mm × 225mm
重量(不含硬盘)	净重：6kg；含包装：9kg
周转箱	1台一箱。尺寸：555mm × 545mm × 470mm；重量：19.5 kg。
安装方式	台式安装

-- 图片 下载

订购人：\*  
 订购人地址：  
 邮编：  
 电话：\*  
 电子邮箱：\*  
 订购信息：\*