

# 呼图壁县42公斤手工聚氨酯冷库板 复合挂钩冷库板

产品名称	呼图壁县42公斤手工聚氨酯冷库板 复合挂钩冷库板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	115.00/个
规格参数	形状:长方形 厚度:100 长度:定制
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

聚氨酯冷库板是一种用于冷藏库和冷冻库的建筑材料。它由两层金属板之间注射聚氨酯泡沫制成。这种板材具有的保温性能，能够有效阻挡热量的传导，保持冷库内部的低温环境。此外，聚氨酯冷库板还具有轻质、强度高、耐腐蚀等特点，使得其在冷藏库建设中得到广泛应用。阻燃高密度不锈钢冷库板具有以下特点：1. 阻燃性能好：该板材具有良好的阻燃性能，可以在火灾发生时有效阻止火势蔓延，确保冷库内部的安全。2. 高密度：该板材采用高密度不锈钢制作，具有较高的密度，能够提供较好的保温和隔热性能。3. 耐腐蚀性好：不锈钢本身具有良好的耐腐蚀性，能够有效抵抗冷藏食品和冰融水的腐蚀，延长冷库板的使用寿命。4. 结构稳定：该板材具有较强的结构稳定性，能够承受冷库内部的冷藏食品重量和外部环境的压力，保证冷库的安全稳定运行。5. 清洁卫生：不锈钢材质表面光滑，易于清洁和维护，可有效预防细菌滋生，保证冷库的食品卫生安全。保鲜不锈钢冷库板是一种专门用于制造冷库墙体和天花板的材料。它具有以下特点：1. 不锈钢材质：不锈钢具有的耐腐蚀性能，能够抵抗腐蚀性物质和湿度，避免因腐蚀而影响冷库的使用寿命。2. 保温性能：不锈钢冷库板通常采用夹芯结构，中间填充保温材料，具备良好的保温性能，能够有效隔离外界温度，保持冷库内部的稳定低温环境。3. 安全卫生：不锈钢材料具有平整、光滑的表面，不容易积存细菌、微生物和异味，易于清洁和消毒，保证冷库内部的安全卫生。同时，不锈钢材料，对储存食品等物品安全可靠。4. 耐久性：不锈钢冷库板具有较长的使用寿命，不易受到外界环境的影响，能够保持稳定的物理和化学性能，无需频繁更换和维修。5. 环保节能：不锈钢冷库板材料本身具有较低的环境影响，同时具备良好的绝热性能，能够降低冷库的能耗，达到节能环保的效果。总之，保鲜不锈钢冷库板是一种、耐用、安全卫生的冷库建材，能够有效保护冷库内部环境和储存物品的质量和安全。冷冻挂钩冷库板是一种的保温材料，具有以下特点：1. 的保温性能：冷冻挂钩冷库板采用高密度聚氨酯或聚苯乙烯等保温材料制成，具有低热传导系数，能够有效阻止热量的传递，提供良好的保温效果。2. 耐腐蚀性强：冷冻挂钩冷库板具有良好的耐腐蚀性，能够在潮湿的环境下使用，并且不易受到霉变、腐蚀等影响，延长使用寿命。3. 结构坚固：冷冻挂钩冷库板采用挂钩式连接方式，板与板之间通过挂钩相互连接，能够在使用过程中提供稳固的结构支撑，提高整体的安全性和稳定性。4. 安装方便：冷冻挂钩冷库板采用标准化生产，尺寸一致，且重量轻，安装过程简单方便，可以节省时间和人力成本。5. 美观实用：冷冻挂钩冷库板的表面平整光滑，具有一定的美观性，同时还具备防火、防水等功能，能够满足不同环境的需求。综上所述，冷冻挂

钩冷库板具备保温性能好、耐腐蚀、安装方便、结构坚固等特点，广泛应用于冷库、冷藏车辆等领域。阻燃高密度不锈钢冷库板主要用于冷库内部的墙壁和天花板的构建。它具有阻燃的特性，可以有效地预防火灾发生和蔓延。将阻燃高密度不锈钢冷库板用于冷库内部装修可以提高火灾安全性，保护冷库内的贮存物品和设备不受火灾的侵害。此外，阻燃高密度不锈钢冷库板还具有抗腐蚀、耐久性强、易清洁等特点，能够满足冷库环境的要求，确保冷藏食品的质量和安​​全。阻燃高密度挂钩冷库板适用于需要具备阻燃性能的冷库建设和装修项目。由于其阻燃特性，它能有效减少火灾的发生和蔓延的风险，从而保护冷库内的存储物品和人员的安全。此外，高密度挂钩冷库板具有较高的密度和强度，能够提供良好的保温和隔热性能，适用于温度要求不同的冷库环境。该冷库板还具有、防霉和耐腐蚀等特点，适用于食品、医药等需要高卫生标准的冷库场所。