

MKVV矿用电缆32*0.5控制电缆

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | MKVV矿用电缆32*0.5控制电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 2.20/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:MKVV32-MKVVRP 产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县毕演马村 |
| 联系电话 | 0316-5961051 15132672227 |

产品详情

型号名称规格用途 MKVV矿用电缆32*0.5控制电缆MKVV 铜芯绝缘护套阻燃矿用控制电缆 (2-14) * (4-6) (2-61) * (0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆 (7-61) * (0.75-1.5) (4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋,能承受较大机械外力的固定场合 MKVV32 铜芯聚乙烯绝缘护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61) * (0.75-2.5) (4-14) * (4-6) 铺设在室电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合

MKVVP22 煤矿用铜芯绝缘护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14) * (4-6) (4-61) * 2.5mm² 铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合 MKVVRP 煤矿用铜芯绝缘护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61) * (0.5-2.5) (4-37) * (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆,电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯 MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) * 10mm² (2-61) * (0.75-2.5) mm² MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² 1、额定电压450/750v MKVV矿用电缆32*0.5控制电缆2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度

- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度,选用的允许弯曲半径;
- 4、无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。