

MKVV42*0.5矿用控制电缆

产品名称	MKVV42*0.5矿用控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV32-MKVVRP 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

型号名称规格用途 MKVV矿用电线32*0.5控制电缆MKVV 铜芯绝缘护套阻燃矿用控制电缆 (2-14) * (4-6) (2-61) * (0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆 (7-61) * (0.75-1.5) (4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋,能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32 铜芯聚乙烯绝缘护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61) * (0.75-2.5) (4-14) * (4-6) 铺设在室电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合 MKVVP22 煤矿用铜芯绝缘护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14) * (4-6) (4-61) * 2.5mm² 铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合 MKVVRP 煤矿用铜芯绝缘护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61) * (0.5-2.5) (4-37) * (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆,电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯 MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) * 10mm² (2-61) * (0.75-2.5) mm² MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² 1、额定电压450/750v MKVV矿用电线32*0.5控制电缆2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度

中压交联聚乙烯绝缘电力电缆 (电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002)

耐火电缆用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所等,具有防火特性的环境场合。除了在0.6/1KV额定工作电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保质一定时间的安全运行,在950-1000摄氏度高温火焰燃烧的情况下保持安全运行3个小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间

。与普通铁路信号电缆相比，铁路数字信号电缆通过结构的设计和工艺措施，工作电容由50nF/km降低到29nF/km，电容耦合K1平均值由141pF/km降低到81pF/km，同时增加了阻抗、衰减、串音等二次传输性能指标。虽然产品质量具有很大的优势并在技术方面有所突破，但根据实际检测与现场使用情况，产品在以下性能指标方面还需更进一步改进完善。首先，产品使用过程中现的导体混线、断线与氧化;其次，绝缘层的抗张强度、断裂伸长率、抗压缩性能的改进提高;最后，现标准中部分二次参数的范围设定并不理想，相关联二次参数及各频率点指标很难匹配到理想中值。