

硅橡胶绝缘玻璃纤维编织线

产品名称	硅橡胶绝缘玻璃纤维编织线
公司名称	上海润宇高温线缆有限公司
价格	50.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄77号房E座
联系电话	0523-83999866 13961092761

产品详情

硅橡胶绝缘及玻璃纤维编织耐高温安装电线60245 iec 03(yg)用途：
适用于高温交流额定电压500v以下的电器线路安装连接，并广泛应用于烤漆房、灯饰及家用电器产品。

硅橡胶绝缘及玻璃纤维编织耐高温安装电线60245 iec 03(yg)特点：

耐磨、耐老化、柔软性能好的绝缘体，无味、无臭、无毒。

硅橡胶绝缘及玻璃纤维编织耐高温安装电线60245 iec 03(yg)生产执行标准： gb5013.3-2008

本产品荣获“ccc”认证，“sgs”认证。使用条件： 1、额定电压：300/500v 2、使用温度范围

-60 ~+180 硅橡胶绝缘及玻璃纤维编织耐高温安装电线60245 iec 03(yg)产品型号及代号：

60245uec03(yg)(agr)—镀锡铜芯硅橡胶绝缘电线

60245uec03(yg)p(agr)—镀锡铜芯硅橡胶绝缘玻璃纤维编织电线 主要技术指标：

1、成品电线 20 ± 5 时浸水1小时后经2000v历时5分钟不击穿。

2、绝缘抗张强度 5.0n/mm^2 ；断裂伸长率 150%；经 200 ± 2

$10 \times 24\text{h}$ ，老化后的抗张强度 4.0n/mm^2 ；断裂伸长率 120%