

冲床吸废料机冲压模具废料自动吸废料器吸风机废屑碎粒收集设备

产品名称	冲床吸废料机冲压模具废料自动吸废料器吸风机废屑碎粒收集设备
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:自动吸废料机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

工作原理

吸废料机工作原理是含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。

全自动吸废料机特性优势

- 1、高精度专用型滤材，亚微米级过滤效率99%以上，确保达标排放；
- 2、高效除尘专用风机，吸力强、风量大、噪音低、效率高、运转平稳；
- 3、滤袋直立安装，过滤面均匀，停机振打清灰，避免粉尘二次吸附；
- 4、立柜式机体占地面积小，可加装万向脚轮，增加设备适用性；
- 5、设备具有过热、短路保护功能，确保设备运行稳定安全；
- 6、滤袋组合方便使用成本省，多用于干性大浓度粉尘的收集；

7、适合无压缩气源场合使用，大大增加除尘器适用范围。

吸废料机产品特点：

- 1、高风量、低噪音、抽屉型、过滤精度高、过滤效率高。
- 2、动力装置采用名优风机制造而成，坚固耐用，并可连续24小时工作，高风量、吸力强劲，
- 3、物料收集箱与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收。
- 4、清灰系统采用脉冲定时反吹清尘装置，自动化程度高
- 5、豪冠此款除尘设备符合多种场所如机械加工、五金模具、塑胶、汽车制造等作业

全自动吸废料机适用范围 广泛适用于化工、食品、医药、电子、模具、五金、塑胶、造纸、印刷、造船、汽车、铁路、发电、供电、水泥厂、石化、冶金、炼油、医院、公共建筑、酒店、物业、购物中心、超市、后勤中心、物流中心、文化广场、市政环卫等各种行业的清洁需求，获得客户的肯定，成为客户的产品。公司常备各种机型的易损易耗配件，及时解决产品使用中出现的易损配件更换的问题。

使用注意：

- 1、如在使用过程中出现真空泵发热时，先检查吸管是否被堵塞了，如堵塞了要及时清理，如没有堵塞的话，检查冲压模具出废料孔是否较小，导致进气量不够造成真空泵负荷过大而发热，如果确定模具出废料孔较小，就要在漏斗上或吸管上钻几个小孔，以保证吸废料机的进气量。
- 2、如果因吸力过大，造成冲压材料被吸在下模上不能回位的情况，就要在漏斗上或吸管上钻几个小孔，以减少模具出废料孔位的吸力。
- 3、在开启的情况下，请勿长期使冲压模具处于上下模具*闭合，如需要使上下模具长期闭合，请及时关闭吸废料机，以免造成吸废料机长期真空负荷过大而烧坏马达。

1.5KW木屑自动吸废料机物料辅料废料收集

选购须知：

- 1、根据应用需求，考虑是否需要连续工作，要充分考虑电源系统、整体性能等方面需求。
- 2、根据灰尘具体情况来选择干式还是干湿两用型，再根据灰尘浓度来选择功率大小。
- 3、考虑产品质量和性能，如吸力、工作时间、功能、结构设计、外观、操作、保养等多

个指标。吸力足够大，以满足应用需求，而工作时间能够可连续24小时工作，功能以丰富但不会带来操作麻烦为宜。

维护及保养：

- 1、经常检查各紧固件是否紧固，发现松动应及时紧固。
- 2、经常检查各润滑点是否有润滑油。确保油质、油量达到要求。
- 3、经常清理除尘风机中的灰尘及异物。
- 4、经常检查风机的振动情况，应保证风机平稳运行，发现振动时，应停机检查处理。
- 5、定期清理和更换滤芯，定期对电机进行维护。
- 6、定期检查风机各部位的间隙尺寸，防止转动部分与固定部分有摩擦及碰撞现象的发生。
- 7、定期检查与风机相连的管路，定期清理管道内的污垢，杂质，防止风机锈蚀。