

美标压力表旋塞阀压力表旋塞阀

产品名称	美标压力表旋塞阀压力表旋塞阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	190.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:X14WX13W DN15-1200 :2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

一、压力表三通旋塞阀概述：安装在锅炉上的压力表，必须使用压力表三通旋塞阀才能使锅筒、蒸气及空间相连通以便进行冲洗存水弯管，校对、截换压力表等工作。

二、压力表三通旋塞阀结构及特点：

压力表旋塞阀克服了压力表三通旋塞阀存在的许多缺点，坤仪生产的压力表三通旋塞阀，阀体材料选用为钢件锻压而成，阀杆选用为不锈钢柱型阀杆，密封衬套选用特殊石墨材料，能够在使用过程中灵活变换开关方向，不会发生热胀咬紧，且密封性能可靠，配件更换、维修方便。

连接方式：1.表头按标准压力表配制m20×1.5 2.蒸气入口各有m20×1.5和zg1/2”两种各有内螺纹。

三、压力表三通旋塞阀主要技术参数：工作压力1.6—10.0mpa工作温度 200

四、

运行中发现有渗漏冒气现象，可拧紧阀底螺塞至不漏为止，如因密封圈使用时间过长磨损老化，可更换新衬套，更换后使用时间为6-18个月之久。

五、压力三通表旋塞阀产品性能规范:

产品名称	压力表三通旋塞阀
规格范围	m20×1.5
温度范围	-20 200

压力范围	pn16-pn100
阀体材质	wcb/ss304/ ss316/ a105
阀杆材质	wcb/ss304/ ss316
阀盖材质	wcb/ss304/ss316/ a105
阀塞材质	wcb/ss304/ss316
连接方式	内螺纹
适用范围	水、油品、蒸汽、天然气及某些腐蚀性液体