

WDZ-PTYA23 低烟无卤阻燃铁路信号电缆

产品名称	WDZ-PTYA23 低烟无卤阻燃铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	4.00/米
规格参数	发货地:河北 型号:PTYA23 产地:天津
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

产品详情

详细介绍:铁路信号电缆铁路信号电缆执行标准TB/T2476-1993。铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。铁路信号电缆产品名称型号规格及范围:塑料绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYAHPTYAPZYAPTYVPTYYPPTY22PTY23(PZY02PZY03PZY23PZY22)1/0.8mm(1/1.0mm)2-48芯适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYA23PTYA22PTY23PTY22PTYAH23PZYA23PZYA22PZY23PZY220.8mm(1/1.0MM)4-61芯适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路,能传输铁路信集团的一般自动信号,还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。铁路信号电缆使用特性:铁路信号电缆在-40 ~+50 环境下使用。铁路信号电缆导体长期工作温度应不超过70 。普通护套的电缆在环境温度不低于-5 下敷设,耐塞护套为-10 。弯曲半径不低于电缆外径的15倍(敷设时),且适用于任何水平差的干扰。