

玻璃纤维螺栓

产品名称	玻璃纤维螺栓
公司名称	扬州新亚绝缘材料有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:新绝 型号:XJ-43
公司地址	宝应县柳堡镇
联系电话	0514-88777298 13852769960

产品详情

扬州新亚绝缘材料有限公司生产的玻璃纤维螺栓：

采用玻璃纤维丝在浸渍环氧树脂基体经高温拉挤而成。公司采用的全数控真空脱模拉挤技术的生产线，该生产线达到当今国内领先水平，装有在线速度跟踪仪，温度控制系统，提高绝缘棒均匀性及耐热性能，比普通玻璃钢和不饱和树脂生产设备具有更好的稳定性，控制性。该产品适用于电解铝厂，电解槽短路口作绝缘螺栓。是mpi绝缘螺栓的理想替代产品。

高分子复合芯棒技术参数

序号	项目	单位	技术指标
1	密度	g/cm ³	2.1
2	拉伸强度	mpa	1360
3	吸虹试验	min	> 20
4	水扩散试验	ma	< 0.03
5	耐电压试验	kv	> 100
6	应力腐蚀	h	> 96
7	弯曲强度	mpa	100

8	热弯强度	mpa	260
9	体积电阻率	.m	1012
10	纤维含量	%	80
11	工频击穿电压	kv/cm	100
12	全波冲击电压	kv/cm	95
13	吸水率	%	< 0.05

产品性能

1、产品由于采取连续拉挤，产品中每根玻璃丝都确保是整根长丝，这样使得产品的抗机械压力和机械拉力都非常优异，产品的抗拉强度570 mpa指标。电气性能优异，耐压等级为10kv---1000kv电压范围，耐腐蚀性强，抗弯强度高，不容易弯曲，便于使用等特点。

2、产品允许长期工作温度为170—200 ，产品最高短路工作温度为230 （时间小于5秒）

3、产品由于采用德国进口脱模剂从而保证产品的表面非常光滑无色差，无毛刺，无划痕。

4、产品的耐热等级和绝缘等级都达到h级，是不饱和模压mpi产品的理想替代产品。

5、真空脱模技术绝缘棒是我公司的专利产品。

6、为了提升产品对耐酸和耐高温的环境要求，公司开发普通绝缘棒，耐酸绝缘棒，耐高温绝缘棒，耐酸耐高温绝缘棒等四种等级的产品。

可根据客户特殊要求，精工定制。欢迎致电，商议洽谈！联系人：潘经理 电话：0514-88777298 手机：13852769960 公司理念：新亚产品 彰显精品