

科华UPS供应YTR1106标机192V LCD/LED英文显示

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 科华UPS供应YTR1106标机192V LCD/LED英文显示 |
| 公司名称 | 北京云汉星昂科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科华 型号:YTR1106 产地:深圳 |
| 公司地址 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747 |
| 联系电话 | 13520606861 13520606861 |

产品详情

技术指标 Technical Specifications 型号 指标 YTR1106 输入特性

电池电压(VDC) 24 36 48 72 192 电压范围(Vac) 110~300 频率范围(Hz) 50/60 ± 10%

相数 单相三线 输入功率因数 >0.99(满载) 输出特性 额定功率(VA) 6000

输出电压(Vac) 200/208/220/230/240 ± 1% 输出频率(Hz) 市电模式：与电网同步

电池模式：50 ± 0.25 /60 ± 0.3 市电模式：与电网同步 电池模式：50/60 ± 0.1

波形(THD) <3%(线性负载) 切换时间(ms) 0

过载能力 105%~110%: 10min ; 110%~130%: 1min ; >130%: 3s **~110%: 30min ; 110%~130%:

5min ; >130%: 10s 输出方式 输出插座 输出插座 + 接线排 接线排 其它特性

整机效率 高达93% 直流启动 具备

通信功能 RS232(标配), 可选配USB、SNMP、干接点、EPO等 RS232、EPO、USB(标配), 可选配

SNMP、干接点等 面板显示 LED 蓝屏 LCD 音频噪音(dB) <55 <58

报警功能 电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路

保护功能 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 工作温度() 0 ~ 40

环境湿度 0 ~ 95%, 无冷凝 尺寸(宽 × 深 × 高) (mm) 190 × 369 × 688 重量 (kg) 51

* 1-3kVA产品过载能力适用条件为在环境温度小于35 情况下。