

薄膜冲击试验机/薄膜冲击机/薄膜摆锤冲击试验机

产品名称	薄膜冲击试验机/薄膜冲击机/薄膜摆锤冲击试验机
公司名称	承德市科承试验机有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:承德 型号:XBM-3 冲击能量:0-3 (J)
公司地址	承德市上板城镇卸甲营
联系电话	0314-2122968 13833402001

产品详情

品牌	承德	型号	XBM-3
冲击能量	0-3 (J)	重量	55 (kg)
适用范围	XBM-3薄膜冲击试验机用于测定塑料、橡胶等非金属材料的冲击韧性。本试验机可供科研单位，非金属材料制造企业及质检部门等使用。该机是一种结构简单，操作方便，测试		

xbm-03薄膜摆锤冲击试验机

xbm-03薄膜摆锤冲击试验机适用于测定塑料橡胶等薄膜材料以及金属箔材等的冲击韧性。

工作原理：

本仪器通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破试样，从而测量出冲头所消耗的能量,籍此能量来评价薄膜试样的抗摆锤冲击能量值

技术指标：

- (1) 最大冲击能量：3j
- (2) 最小分度值：0.025j

(3) 摆锤扬角：90°

(4) 摆锤摆动半径：r280 mm

(5) 冲击速度：2.5m/s

(6) 冲击头尺寸：Φ 25.4 mm Φ 12.7 mm

(7) 试样夹持器直径：Φ 50 mm Φ 60 mm Φ 89

(8) 要求试样尺寸：100 mm x 100 mm

符合标准：gb8809-88

标准配置：

冲击头：Φ 25.4mm Φ 12.7 mm

试样夹口直径：Φ 50mm Φ 60mm Φ 89mm