

PBT 宝理 代理

产品名称	PBT 宝理 代理
公司名称	苏州孔帆塑料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	宝理:宝理PBT PBT:PBT
公司地址	江苏省苏州市太仓市浮桥镇新港中路2号8-7-6 (注册地址)
联系电话	15950991168 15950991168

产品详情

宝理PBT简介

DURANEX PBT的特点拥有高机械性能、高电性能、表面外观好、尺寸稳定、耐气候 (UV) 佳等特性, 机

宝理PBT简介

DURANEX PBT的特点拥有高机械性能、高电性能、表面外观好、尺寸稳定、耐气候 (UV) 佳等特性, 机械性能、阻燃性能尤为突出, 该材料不仅适用于汽车的线束连接器、各种电子零部件、还被采用于日常的化妆刷、纸塑复合膜的食品容器等, 在许多领域发挥着作用。

型号	分类	特长
2000	缓燃, 标准	非增强, 高流动性
2002		非增强, 高韧性
2002K	耐磨耗性	非增强
2002U	耐候性	非增强
201AC	缓燃, 标准	非增强
201NF	非卤素阻燃剂使用, 高电弧性	非增强
209AW	耐磨耗性	非增强
300FP	薄膜, 挤出成型用	高流动性
303RA	改善多层成型树脂间的粘接性	GF30%增强

304SA	低翘曲, SA系列	GF增强, 低比重, 低磨损型
3100H	缓燃, 标准	GF7.5%增强, 高韧性
3105		GF15%增强
3105A	改善对环氧树脂的粘接性	GF15%增强
3105H	缓燃, 标准	GF15%增强, 高韧性
3106	优质外观性, 缓燃	GF15%增强
310NF	非卤素阻燃剂使用, 高电弧性	GF10%增强
313RA	改善多层成型树脂间的粘接性	GF15%增强
315NF	非卤素阻燃剂使用, 高电弧性	GF15%增强
315NFK		GF15%增强, CTI/PLC:0
3200	缓燃, 标准	GF20%增强
320NF	非卤素阻燃剂使用, 高电弧性	GF20%增强

械性能、阻燃性能尤为突出, 该材料不仅适用于汽车的线束连接器、各种电子零部件、还被采用于日常的化妆刷、纸塑复合膜的食品容器等, 在许多领域发挥着作用。

型号	分类	特长
2000	缓燃, 标准	非增强, 高流动性
2002		非增强, 高韧性
2002K	耐磨耗性	非增强
2002U	耐候性	非增强
201AC	缓燃, 标准	非增强
201NF	非卤素阻燃剂使用, 高电弧性	非增强
209AV	耐磨耗性	非增强
300FP	薄膜, 挤出成型用	高流动性
303RA	改善多层成型树脂间的粘接性	GF30%增强
304SA	低翘曲, SA系列	GF增强, 低比重, 低磨损型
3100H	缓燃, 标准	GF7.5%增强, 高韧性
3105		GF15%增强
3105A	改善对环氧树脂的粘接性	GF15%增强
3105H	缓燃, 标准	GF15%增强, 高韧性
3106	优质外观性, 缓燃	GF15%增强
310NF	非卤素阻燃剂使用, 高电弧性	GF10%增强
313RA	改善多层成型树脂间的粘接性	GF15%增强
315NF	非卤素阻燃剂使用, 高电弧性	GF15%增强
315NFK		GF15%增强, CTI/PLC:0
3200	缓燃, 标准	GF20%增强
320NF	非卤素阻燃剂使用, 高电弧性	GF20%增强