

铝合金自动门

产品名称	铝合金自动门
公司名称	上海腾顺门控科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:腾顺
公司地址	上海市徐汇区宜山路515弄环线大厦2号楼10H
联系电话	400-876-2866 15601903255

产品详情

产品名称：铝合金自动门 品牌：腾顺

材质：金属

金属材质：铝合金

开关类型：电动

制作工艺：铸造

特殊用途：自动

使用范围：车库

质量等级：优质

安全等级：a级

风格：欧式

颜色：多样

产地：上海

加工定制：是

是否外贸：否

一、产品概述

铝合金自动门轻而美观，门板阳极化处理耐腐蚀且可制作成多种颜色，适用于工厂仓库等场所。

二、产品参数

铝合金自动门优越的性能：密封性强、不积尘、高稳定性、易清洗，符合gmp要求，洁净环境(1000级至10万级)，通用于现代工业厂房，用于医药、食品、电子、化学、卷烟、印刷、纺织、超市、精密机械、物流仓储、及洁净工业厂房的区域隔离。具保温、防尘、减噪、隔味性能。节约能源，高速自动启闭。适用性：厂房的任何内门或外门。(外门风压大时可提供抗强风的堆积式快速门)

三、详细介绍

- 1.开启速度：每秒0.6~1.5米的开启速度(装有变频器速度可调)，实现全天候高频开启1500次以上无故障；
- 2.安全光线：门底离地约三十厘米安装有红外安全光线，在门下行关闭时，当有人或车经过安全光线时，门体会自动停止下行，并自动上行以起到安全作用；
- 3.门底安全气囊：门体在关闭过程中，如遇人或车辆不能及时躲避时，门底安全气囊会因人或车辆传导给气囊的压力作用使气囊电路工作，门体会自动上提以起到安全作用；
- 4.低压安全电源：控制系统使用低压安全电源，接地端子连接提供专用地线；
- 5.密封性能：门帘底端装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面严密结合，门框两侧配备；
- 6.滑道密封毛条：使密封性更严密；
- 7.铝合金自动门的门体(门帘布)：法国进口高密度工业基布(表面pvc光洁度处理，有耐酸、耐碱、耐油、防水等化学稳定性洁净环境1000级及10万级)颜色多选；
- 8.透视窗：可根据用户要求开出各种样式透视窗；
- 9.驱动电机：德国原装进口高性能制动电机。220~380(v)，50hz，ip55 功率为0.75-1.5千瓦1500转/min，可承载大负荷安全运转；
- 10.控制系统：铝合金自动门由智能化控制系统电脑编程序组成，并与各种常用性保护装置兼容；
- 11.开启控制方式：
 - (1)手动按钮式
 - (2)手动拉绳式
 - (3)遥控器开启
 - (4)雷达开启
 - (5)地磁环开启

(6)光电感应开启

(7)联动互锁式(双门互锁)

12.使用场所：

铝合金自动门适用于工业厂房，车间，物流环境，地下停车场，风淋室，无尘室，密封车间，货物通道，卷烟，胶粘制品，纺织，冷藏环境，洁净环境，汽车装配，化工，机械，物流，商场，仓储，食品，制药，电子，包装，印刷，塑胶，棉纺织，喷淋室，喷漆室，环境净化车间，无尘室内外门等出入口场所，我们根据客户的不同需求量身定做。