

亚克力 日本住友化学 HT082S PMMA 阻燃级 增韧级 透明PMMA

产品名称	亚克力 日本住友化学 HT082S PMMA 阻燃级 增韧级 透明PMMA
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:日本住友化学 型号:HT082S 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

亚克力 日本住友化学 HT082S PMMA 阻燃级 增韧级 透明PMMA

PMMAHT082S物理性质

密度：1.49

透射度90%

拉伸强度：56MPA

弯曲强度：90MPA

缺口冲击强度：3.8kj/m²

PMMAHT082S加工参数

烤料温度80-85 ° C 烤料时长4-6H

加工温度：前段 240-260 ° C

中段230-245 ° C

后段220 ° C

PMMA又称有机玻璃，是一种开发较早的重要可塑性高分子材料，具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美，在建筑业中有着广泛的应用。我们生活中处处可以见到亚克力制品，包括工艺品，化妆品，支架，家居日用产品等等，亚克力具有高透明度，透光率达92%，有"塑胶水晶"之美誉。且有耐候性，尤其应用于室外，居其他塑胶之冠，并兼具良好的表面硬度与光泽，加工可塑性

大，可制成各种所需要的形状与产品

PMMA在工业生产中主要应用在灯具、照明器材，例如各种家用灯具、荧光灯罩、汽车尾灯、信号灯、路标。光学玻璃，例如制造各种透镜、反射镜、棱镜、电视机荧屏、菲涅耳透镜、相机透光镜片。制备各种仪器仪表表盘、罩壳、刻度盘。制备光导纤维。5．商品广告橱窗、广告牌。6．飞机座舱玻璃、飞机和汽车的防弹玻璃7．各种医用、军用、建筑用玻璃。