

劲博蓄电池JP-6-FM-120铅酸免维护蓄电池12V120AH

产品名称	劲博蓄电池JP-6-FM-120铅酸免维护蓄电池12V120AH
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:劲博蓄电池 型号:JP-6-FM-120 产地:江西
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

劲博电池JUMPOO

放置期限

(1)蓄电池表面，必须保持清洁及干燥;

(2)各种温度条件下，允许放置期限。

温度范围

允许放置期限

20 -30

6个月内

30背 -40

3个月内

寿命规格(实验环境温度在25 ° C+5 ° C)

8、按以下的放电和充电的1次循环为1次循环寿命，如此反复进行放电以 0.25C20A放电2 小时

充电以 0.1C20A 定电流充电6小时

(1)循环式使用

b、试验中,约每循环 25 次以 0.25C20A的定电流进行连续放电至平均每单元格电压 1.7V,确认电池的容量。使用几个月后会发生什么情况?电态后进行a项充放电循环。当容量确认低于额定容量的50%以下并不能再次上升时试验终止,电池的循环次数应大于 300 次。

a、以平均单元格 2.27-2.30V 的电压对电池进行浮充,注意初始充电电流最大不超过 0.20C20A。

(2)备用式使用

b、实验中,大约每隔2个月用 0.25C20A 的定电流进行放电,连续放电至平均单元格电压 1.7V 时确认电池容量,放电后继续进行a项实验。

c、当根据 b项的容量实验求出的容量低于额定容量的50%以下并确认不能再次上升时实验终止,电池浮充时间应不少于2年。

劲博电池JUMPOO

振幅:4mm

结构性能

耐振动特性

耐冲击特性

频率:16.7HZ水平或垂直任意方向连续60分钟振动后,目视检查电池不得有漏液、裂痕、变形、破损等异常现象,测定电压应达 6V 以上且无短路断线现象。

在厚约 10mm 以上之平面且坚固之木板上测试,由20公分高处自然落下(方向任意,但端子部除外),三次后,目视检查不得漏、裂痕、变形等异常现象,测定电压应达 12V以上且无短路断线现象。

标识

制造批号之标示:额定容量生产日期型号

标示注意事项:禁止倒置 严禁过冲过放

这款蓄电池的性能如何?