

# 东风2.5吨水罐消防车

产品名称	东风2.5吨水罐消防车
公司名称	湖北江南专用特种汽车有限公司销售部
价格	188000.00/辆
规格参数	品牌:江特 型号:JDF5073GXFSG
公司地址	湖北省随州市北郊星光工业园特1号
联系电话	86-13997863100 13997863100

## 产品详情

### 东风2吨水罐消防车

是我厂在东风原装二类底盘EQ1070DJ3BDF基础上改装，轴距3308mm，整车结构紧凑；专用部分由液罐、泵室及传动系统、管路系统、电气系统等组成，广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林消防、港口，可迅速接近火场展开灭火战斗，扑救各种火灾，是理想的消防装备。该车达到国五排放标准。

整车名称：	东风水罐消防车	整车型号：	JDF5073GXFSG20/B	外型尺寸：	
底盘型号：	EQ1070DJ3BDF	发动机：	玉柴115马力/85kw	罐体容积：	
驱动型式：	4×2	排放标准：	国V/国五	驾驶室准乘人数：	
轴数：	2	前轮距：	1503,1485,1519mm	轮胎规格：	
轴距：	3308mm	后轮距：	1494mm	钢板弹簧片数：	
总质量：	6575kg	额定质量：	2050kg	整备质量：	
其它：	选装朝柴发动机CY4BK551/75KW				
改装上装：	主要由取力器、驾驶室、器材箱、容罐、泵房、消防泵、消防炮及管路系统、电器系统、梯架等组成。				
取力器	结构与形式	整体箱式，全功率、夹心式、强制可调式循环水冷、飞溅式。			
驾驶室	结构型式	整体四开门双排平头，增设乘员室，共可乘座5人。（乘员室3人，			
器材箱	配备消防设施	警灯与警报器、对话机、空气呼吸器、取力器开关			
容罐	结构与形式	全优质碳钢框架焊接，内置骨架，外蒙皮，在车辆尾部，左右后部三开门，			
泵房	结构与形式	常规标准配置，也可根据特殊需要增加			
	载液量	内藏、整体矩形焊接，材质为优质碳素钢板，内部设有防荡板，网格式，相			
	结构与形式	顶也设有人孔，还设有溢流口，外注水口，排污口，液位指示器，内壁			
		水：2050kg/ 2.05~2.5立方米（有效容积）			
	配备消防设施	全优质碳钢框架焊接，内置骨架，外蒙皮，位于车辆尾部，左右后部均开门			
消防泵	型号	滤水器、集水器、分水器、水枪、异径接头、吸水管扳手等，也可根据特殊			
	结构与性能	抬机动泵、燃油加热机等。			
	结构	CB10/20低压泵			
	性能	后置、双活塞真空泵、电磁离合器			
		流量：20L/S，压力：1.0MPa			
		流量：14L/S，压力：1.3MPa			

消防炮	型号	流量：10L/s，压力：1.0MPa PS20
管路系统	性能	流量：20L/S，射程：50m，压力：1.0MPa，俯仰角-30°~+70°
	内进水管路	进水口径 100，水由罐体进入消防泵，在液罐与水泵之间装有 100手动蝶阀，有滤网。
	外进水管路	水泵后下方设一个 100外进水口，接吸水管，管芽接口（扣盖密封），5
	出水管路	水泵左右各设有一个出水口，出水口径分别为 65，快速接口。（
	放余水管路	容罐最低处设有放余水阀，水泵及取力器最低处也各设有放余
	冷却水管路	循环冷却水管路，在水泵出水处设有进水阀，并在进水处设有
电器系统		驾驶室顶部装有长排警灯，驾驶室内设有100W报警器、对话机，车辆两侧下方装有侧标志灯带
操纵系统		材箱及泵房均装有照明灯，车顶后部装有火场照明灯一只（选装），车尾上方装有后示
选装部分		附加仪表、开关集中布置在仪表板上，仪表板上装有液位指示器、转速表、压力表、真空表、仪 、器材箱灯照明灯、泵房照明灯、水泵引水控制开关、仪表板左方有文字对消防泵操 带洒水功能：前冲、后洒。车顶尾部照明灯。