

# PC日本三菱 Novarex ML-300 低粘度 注塑

产品名称	PC日本三菱 Novarex ML-300 低粘度 注塑
公司名称	上海北塑洋国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	类名:PC 厂家:日本三菱工程塑料 牌号:ML-300
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13127903168

## 产品详情

总的来说，PC 是一种重要的工程塑料，具有多种优异的物理和化学性质，使其在各种应用领域都有广泛的用途，包括电子、汽车、医疗器械、建筑和包装等领域。

p

PC的问答和知识讲解

熔点：PC 的熔点约在250 ° C至270 ° C之间，这使得它在高温下仍能保持稳定。

玻璃转变温度 (Tg)：PC 的 Tg

通常在140 ° C至150 ° C之间，这是其表现出优异的高温性能的一个重要指标。

当提到PC（聚碳酸酯）时，可能涉及到各种问题和知识点。以下是一些常见的问题和对它们的讲解：

聚碳酸酯（PC）相对于其他材料具有一些显著的优势，这些特点使得它在多个应用领域中备受青睐。以下是PC相对于其他材料的主要优势：

高透明度和光学性能：

PC是什么？