

HAVP电缆13X32/0.15+4X48/0.2 扩音系统电缆HAVP 电线电缆厂家

产品名称	HAVP电缆13X32/0.15+4X48/0.2 扩音系统电缆HAVP 电线电缆厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HAVP 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

- 1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30, 0.42, 0.52, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 (mm)。
- 2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。
- 5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。
- 6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹（或不轧纹）金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。
- 7、护套：蓝色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆

HAVP电缆13X32/0.15+4X48/0.2

1 扩音系统电缆HAVP 技术参数

型号：HAVP

标准规格：13×32×0.15+4×48×0.2

13*32/0.2+4*48/0.2

外径：18±1mm 要求紧而圆

所穿喇叭口尺寸：G1

2 HAVP电缆13X32/0.15+4X48/0.2主要特性

消噪：消除噪声 75%

阻抗：特性阻抗33欧

防酸、阻燃

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

二 驱动扬声器电缆

型号：HAVP

标准规格：2×32×0.15+2×48×0.2

外径：14±1mm 要求紧而圆

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

三 扬声器电缆

型号：HAV 标准规格：2×32×0.15

外径：6±1mm 要求紧而圆