

# 东丽 PPS A390M65

产品名称	东丽 PPS A390M65
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:尺寸稳定 高填充 低毛边 型号:A390M65 用途:家电应用 录像机设备 电脑部件
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

## 产品详情

东丽 PPS A390M65---TorelinaA390M65 聚苯硫醚+PPE 日本东丽公司 65%玻璃矿物

供应PPS 日本东丽型号：A310MB7、A130M、A305M、A305M D1、A305M45、A310M、A310M BK、A310M-B3 BK、A310MG1、A310MN7、A310MX04、A360MB、A400M、A400M D1、A400MX01、A470M、A503、A503X05 BK、A504、A504 BK、A504FG1、A504X90、A504X95、A505、A515、A533X01、A572M、A575W20、A595M、A604、A670、A673M-B、A680M、A756M、A900、AR04B、AR04B-BK、AR10MB

PPS用于制造汽车零部件在国外已经非常普遍，而在国内用量还较少，国外PPS在汽车工业的应用占总消费量的30%以上，而在国内则不到10%。目前国家正在积极促进汽车零部件国产化进程，一些汽车零部件企业也在试用国产PPs制作的产品，这为国产PPs在汽车领域的应用提供了机遇。可以预见，随着中国汽车工业的迅速发展，PPS在该领域的用量将会越来越大。

垂直接流动方向 : 3.00 mm 1	0.50
流动方向 : 3.00 mm 2	0.25
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.020
硬度额定值单位制测试方法	122
机械性能额定值单位制测试方法	105
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	0.90
弯曲模量 (23 ° C)	19500
弯曲应力 (23 ° C)	210
剪切强度 (23 ° C)	60.0
摩擦系数 3	0.30
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	70.0