

## LOWARA机械密封联系电话

产品名称	LOWARA机械密封联系电话
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	罗瓦拉水泵:Q=56 SHS50-:H=45 意大利:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

LOWARA水泵，LOWARA多级离心泵

南京LOWARA水泵，lowara卧式水泵机封

ESHS32-250/75 ， SHS32-250/110 ， SHS40-125/11 ，

ESHS40-125/15 ， SHS40-125/22 SHS40-160/30

ESHS40-160/150 ， SHS40-160/110 ， SHS50-125/22 ，

ESHS50-125/30 SHS50-125/40 ， SHS50-160/55 ，

ESHS50-160/75 ， SHS50-200/110 SHS50-250/150 ，

ESHS50-250/110 ， SHS65-160/ ， SHS65-160/55 ，

ESHS65-160/75 ， SHS65-160/110 ， SHS65-200/150

ESHS65-200/185 ， SHS65-200/220 ，

ESHS65-250/300 ， SHS65-250/370 SHS80-160/110 ， SHS80-160/150

技术参数：

流量：可达54M<sup>3</sup>/h

扬程：可达24.5M

介质温度：110

工作压力：8bar

允许介质中悬浮颗粒的大直径：

CO350：11mm

CO500：20mm

ITT水泵CO-COF市场领域：

民用、工业用

应用：

金属洗涤和表面处理

包装工业中的冲洗设备及其它系统设备

染料工厂和纺织工业

专门输送和循环有适度化学腐蚀性的和适度的粘稠液体的工厂

工业冲洗设备和商业洗碗机

ITT水泵CO-COF电机：

异步，鼠笼式转子，铝制封闭式结构，外部通风

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

环境温度：40

标准电压：

单相220-240V 50HZ，二级电机，功率至1.5KW时，带自动复位过载保护。更高功率时，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置。三相：220-240V/380-415V 50HZ，二级电机，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置，根据用户需要提供合适的控制柜。ITT水泵CO-COF结构特点：

闭式连接，单级叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。

配有螺纹的进水和出水口。

结构紧密，水泵和电机通过支架连接；叶轮与电机延伸轴直接相连。

结构设计为从水泵后部分开式，无需将泵体从管道系统中拆开。

AISI316L不锈钢开式叶轮，四个冲压叶片牢固焊接在叶轮上。

叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成，并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘，无导叶和腔体，易于清洗和维修。

泵体由8个螺丝固定，因此进水口可以旋转。