

五十铃16米高空作业车

产品名称	五十铃16米高空作业车
公司名称	湖北江南专用特种汽车有限公司销售部
价格	225000.00/辆
规格参数	品牌:JDF5060JGK16 型号:QL1070A5HWY 作业高度:16米
公司地址	湖北省随州市北郊星光工业园特1号
联系电话	86-13997863100 13997863100

产品详情

五十铃16米高空作业车

采用庆铃600P系列底盘QL1070A5HWY改装，平头双排驾驶室，庆铃4KH1CN5HS发动机，130马力，国五排放标准，最大作业高度16米，3节折叠臂结构，上下操作，360°旋转，四个H型液压支腿，单独可调，带一个一吨可伸缩式小吊钩，尾部带工作斗；上操作部分采用电控装置，可远程控制发动机启动，熄火。整车外形美观，功能强大，安全系数高，拥有多项先进作业安全功能，确保操作人员的作业安全，产品被广泛用于电力、路灯、市政、园林、通信、机场、造（修）船、交通、广告、摄影等高空作业领域。是市政管理、供电维修、交通管理部门进行电力维修、路牌标志安装等高空作业的理想用车。

五十铃16米高空作业车

三节折臂,最大作业半径:7m,最大作业高度:16m。360°回转,最大起吊质量1000kg,最大起吊高度8.4m。支腿跨距:纵向X横向(mm):3300X3380。吊蓝额定载荷 200kg。吊蓝尺寸:1080X610X1100,外置拉杆机械调平,带油缸锁止功能,转台和吊蓝双位操作。

庆铃五十铃16米高空作业车(600P)

产品名称:	五十铃16米高空作业车(600P)	外型尺寸(mm):	7640×1990×315
产品型号:	JDF5060JGK16Q5型高空作业车	批次:	286
底盘型号:	QL1070A5HWY	货厢尺寸(mm):	××(mm)
总质量:(kg)	5725(kg)	接近/离去角(°)	24/12(°)
额定质量:(kg)	(kg)	前悬/后悬(mm):	1015/2130(mm)
整备质量:(kg)	5400(kg)	最高车速(km/h):	110(km/h)
轴荷:		1660/3940	

庆铃五十铃16米高空作业车底盘参数

底盘型号:	QL1070A5HWY	轴数:	2
-------	-------------	-----	---

轴距(mm) :	3360(mm)	前轮距(mm) :	1504(mm)
前排乘客 :	2+3	后轮距(mm) :	1425(mm)
轮胎数 :	6	弹簧片数 :	8/6+5
轮胎规格 :	7.00-16 14PR,7.00R16 14PR		
其它 :	1、发动机净功率为87kW;2、可选装窄前保险杠;		

庆铃五十铃16米高空作业车发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kW)
4KH1CN5HS	庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司	2999	96
排放标准 :	国五 (国V)	燃料种类 :	柴油

庆铃16米高空作业车其它资料

专用功能说明 :

最大作业高度 16m 最大作业半径 7m

采用国际领先的庆铃高档底盘加装三节折臂液压举升专用装置 环保项到国家机动车第四阶段排放标准(国IV)、进口换向阀及液压油缸,换向平稳,操作灵活方便 转台、工作斗双工位操作 支腿与工作臂互锁,安全可靠 工作 H型支腿,跨距大,稳定性好,支腿即可独立伸缩,又可联动,装有支腿报闪灯,用于作业时支腿示廓,方便作业 号 工作斗自动调平,外置拉杆强制平衡 选装有1吨吊钩(吊钩伸缩800-1000mm) 选装防止误操作过位的自动报警装置 选装应急动力源,可实现紧急收车 选装电控比例调速阀,具有更好操作平稳性,减轻和避免作业换向时产生冲击,可选装地面无线遥控操作系统

随底盘选装宽前保险杠;吊钩为选装件;选装平台防护栏外观;前伸725mm,后伸410mm;侧面防护及后下部防护装置 5,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×180(mm),离地高度

本文网址 : <http://www.zyqc.net/products1078.html> 转载请注明出处.