

MHYVP 2*3.3+2*0.85矿用通信电缆

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | MHYVP 2*3.3+2*0.85矿用通信电缆 |
| 公司名称 | 天津市天联线缆有限公司 |
| 价格 | 2.70/米 |
| 规格参数 | 产品名称:天联 规格型号:MHYVP 工厂:河北廊坊 |
| 公司地址 | 天津市西青区王稳庄镇王稳庄村 |
| 联系电话 | 15097633512 15097633512 |

产品详情

详细介绍

MHYVP 2*3.3+2*0.85矿用通信电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

MHYVP 2*3.3+2*0.85矿用通信电缆矿用信号电缆|矿用监测电缆|矿用监控电缆|矿用监测线|矿用监控线：

矿用信号电缆型号：MHYV；MHYVR；MHYVRP；MHYVP；MHY32；MHYBV；MHJV

矿用信号电缆执行标准：MT818.14-1999

矿用信号电缆用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

MHY32PUYV39、PUYV39-1

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆
用于斜井或竖井中作主信号电缆

MHYVRPPUYVRP 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

MHYVPPUYVP 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆

用于井下电磁干扰较大的场合

MHYVRPUYVR 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

1. 导体采用镀锡铜丝，3.3导体是47/0.3，0.85是12/0.3，排流线采用7/0.28镀锡铜丝。
2. MHYVP 2×3.3+2×0.85绝缘颜色：3.3线芯为一根红色一根蓝色，0.85线芯为一根白色一根绿色，白色线芯外绕包一层铝箔。
3. 绝缘厚度：3.3线芯绝缘厚度为0.5，绝缘后外径为3.5毫米。0.85线芯绝缘厚度为0.7绝缘后外径为2.5毫米。
4. MHYVP 2×3.3+2×0.85成缆时把四根线芯排列为红，绿，蓝，白，排流线，排流线要和线芯一起绞合，千万不要纵放，成缆时不要加填充物，缆芯外用铝箔绕包，而后再绕包一层聚酯膜，在外有一层铜丝编织屏蔽（屏蔽铜丝镀锡）。
5. MHYVP 2×3.3+2×0.85护套：护前直径是8.2毫米，护后直径12毫米（11.7--12毫米）