

# Sarlink TPE ME-2240DB ME-2242D-01 ME-2245B

产品名称	Sarlink TPE ME-2240DB ME-2242D-01 ME-2245B
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:Teknor Apex公司 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

# Sarlink TPE ME-2245B BLK X (PRELIMINARY DATA)

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex公司

产品说明：

Sarlink ME-2255B BLK X is a low density TPE designed for automotive exterior applications. This is a UV stabilized grade suitable for injection molding.

物性信息：

基特信息

Low Specific Gravity

Sunlight Resistant

低密度

	光滑性	
	光稳定	
	流动性低	
	润滑	
	填充	
	硬度，低	
用途	紫外线吸收 汽车领域的应用	
	汽车外部零件	
外观	汽车外部装饰	
形式	黑色	
加工方法	粒子 挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.925
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)		0.50
邵氏硬度值单位制测试方法		
邵氏 A, 1 秒, 注塑		
邵氏 A, 5 秒, 注塑		
邵氏 A, 15 秒, 注塑		
弹性模量值单位制测试方法		
横向流量：100%应变		
流量：100%应变		
拉伸应力 2		
横向流量：断裂		
流量：断裂		
伸长率 3		
横向流量：断裂		
流量：断裂		
撕裂强度 4		
横向流量		
流量		
压缩 Yongjiu 变形 5		

23 ° C, 22 hr  
70 ° C, 22 hr  
90 ° C, 70 hr  
125 ° C, 70 hr