

ZQP型气动切断阀

产品名称	ZQP型气动切断阀
公司名称	河南基斯顿机电设备有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:基斯顿 型号:ZQP 口径mm:20-200
公司地址	郑州市郑东新区金水东路49号
联系电话	0371-69329008 15639066906

产品详情

zqp型气动切断阀介绍

zqp型切断阀，具有结构简单、操作方便，体形小，重量轻、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。阀芯可做使用单座或者套筒以适应不同压差下的切断要求。可选择大推力的气动活塞式执行机构或电动执行机构等。

标准规格

阀体型式：直通铸造球型阀体 阀芯型式：单座柱塞或平衡式套筒

公称通径：dn20~200 nps 3/4" ~ 8" 公称压力：pn16 ~ 100 class 150lb ~ 600lb

连接方式：法兰：ff、rf、mf、rtj 焊接：sw、bw 法兰距：符合iec 60534

阀盖形式：标准型（-5 ~230 ）、散热片型（-45 ~大于230 场合）、

低温加长型（-196 ~ -45 ）、波纹管密封型、保温夹套型

填料：v型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 密封垫：金属夹石墨密封垫

执行机构：气动：多弹簧薄膜执行机构、活塞式执行机构

电动：3810I系列智能型执行机构、psl系列执行机构 表面涂漆：绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆

型号编制

z	执行机构	q	结构形式	-公称压力	阀体材质
z系列切断阀	h:气动活塞执行机构 j:气动薄膜执行机构 r:电动3410I执行机构 d:电动psl执行机构	q 切断阀	p:标准型单座切断阀 pf:软密封单座切断阀 pg:带散热型单座切断阀 pv:波纹管型单座切断阀 pd:低温型单座切断阀 m:标准型套筒切断阀 mf:软密封套筒切断阀 mg:带散热型套筒切断阀 mv:波纹管型套筒切断阀 md:低温型套筒切断阀	pn16=16 cl150lb=150 lb jis10k=10k	c=wcb lc p=cf8 pl= r=cf8m rl=cf3m d=特殊材

如：z型气动薄膜单座调节阀，压力pn16，阀体材料为wcb，公称通径dn50，型号为：zjhp-16c dn50

性能

流量特性

快开

允许泄漏量 硬密封:iv级（0.01% 阀额定容量）软密封:vi级（气泡级）泄漏量标准:gb/t 4213

注：性能指标中各项参数为带定位器纯聚四氟乙烯填料的调节阀。

选用参数表

公称通径（dn）

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

行程 (mm)	16	25	40	60
气动活塞执行机构 推力 (n)	80	125	170	250
	1900	4500	8450	18000
气动薄膜执行机构 膜片有效面积ae (cm ²)	zha/b-22	zha/b-23	zha/b-34	zha/b-45
	350	350	560	900
电动执行机构 推力 (n)	3410I-20	3410I-50	3810I-65	3810I-160
	2000	5000	6500	16000