

# ITT水泵配件10SV07F030

产品名称	ITT水泵配件10SV07F030
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	ITT泵:Q=56 10SV05:H=80 南京:kw=11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

ITT水泵配件，ITT多级离心泵，ITT增压泵密封件，ITT热水循环泵油封

10SV01F007T、10SV02F007T、10SV03F011T、

10SV04F015T、10SV05F022T、10SV06F022T、

10SV07F030T、10SV08F030T、10SV09F040T、

10SV10F040T。10SV11F040T。10SV13F055T。

10SV15F055T。10SV17F075T。10SV18F075T。

10SV20F075T。10SV21F110T

ITT水泵SV型号的意义

例如：3SV23F022T

3—表示水泵的额定流量为3m<sup>3</sup>/h

23—表示该水泵有23级叶轮

F—表示是不锈钢的法兰连接底座

022—表示电机功率是2.2kw

T—表示接电源为三相电

例如：33SV10/1AG300T

33—表示水泵的额定流量为33m<sup>3</sup>/h

10—表示该水泵有10级叶轮

/1A—表示所有叶轮里的小叶轮为1个

G—表示是铸铁的法兰连接底座

300—表示电机功率是30kw

T—表示接电源为三相电

ITT水泵SV 立式不锈钢多级离心泵

可靠性高、技术先进的多用途泵，能够满足用户的多种需求。型号设计多样化，可提供额定流量为1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m<sup>3</sup>/h的泵。

所有型号为 0,75 kw的泵都配备有IE2标准的电机。

新的设计特点：

- 机械式平衡，可更换而不需要拆卸泵机（针对10-15-22SV > = 5,5kw，33-46-66-92-125SV）
- “O”形圈的支座设计，以便拆卸外壳
- 浮动结构可自动对准磨损环（TecnoPolymer高科技聚合物PPS填充玻璃，可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温）
- 叶轮轴向推力降低，保证了标准电机轴承的寿命更长（17500小时）
- 硬质材料中级瓦轴承（碳化钨/碳化硅）的寿命更长，更能经受苛刻条件下的应用，如锅炉的供电。
- 根据要求，可提供高温密封（150 °C）、低汽蚀余量、高压（40 bar以内）和钝化&电抛光型号的泵机。

e-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。