

外墙保温聚氨酯板 厂家 淖毛湖生产聚氨酯板

产品名称	外墙保温聚氨酯板 厂家 淖毛湖生产聚氨酯板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	700.00/立方
规格参数	材质:聚氨酯泡沫 密度:45kg 厚度:定制
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

PU聚氨酯板是一种由聚氨酯材料制成的板状产品。由于聚氨酯具有轻质、耐磨、耐腐蚀、耐高温等特性，因此PU聚氨酯板广泛用于建筑、工程、包装等领域。它可以作为保温材料使用，也可以做防水、防潮、隔音等功能。在建筑中，PU聚氨酯板常用于屋面、墙体、地板等部位的隔热和保温。在工程中，它常用于制作隔音板、冷库板、冷气机组外壳等。在包装领域，PU聚氨酯板可用于制作保护包装箱、行李箱等。总之，PU聚氨酯板是一种多功能、耐用的材料，有着广泛的应用前景。外墙保温聚氨酯板的作用主要有以下几个方面：1. 保温隔热：聚氨酯板具有良好的保温性能，能够有效地隔离外界的冷热空气，形成一个稳定的室内温度环境。这样可以减少能源消耗，提高建筑的能源效率。2. 节能降耗：外墙保温聚氨酯板可以减少建筑物与外界环境的热交换，降低冬季供暖和夏季制冷的能量消耗，从而达到节能降耗的目的。可以显著降低建筑内部的能源消耗。3. 防渗透：聚氨酯板具有良好的密封性能，可以有效防止雨水和湿气渗透到建筑物内部，保护墙体不受潮湿和腐蚀。4. 防火性能：聚氨酯板具有较好的防火性能，能够有效抵抗火灾的蔓延，减少火灾对建筑物的破坏。5. 声音隔绝：聚氨酯板具有一定的隔音效果，可以减少建筑内外的噪音传递，提供良好的室内环境。综上所述，外墙保温聚氨酯板在保温隔热、节能降耗、防渗透、防火性能和声音隔绝等方面具有重要的作用。双面阻燃纸外墙保温聚氨酯板的特点是阻燃性能好，能够有效阻止火势蔓延，提高建筑物的防火安全性；同时，具有的保温性能，能够减少能源消耗，提高建筑物的能效性能；此外，该板材还具有较高的抗压强度，能够增强建筑物的结构强度，并且使用寿命长，耐久性好。此外，它的施工简单方便，可与其他建筑材料相吻合，提高建筑物的整体外观效果。双面阻燃纸硬质泡沫塑料聚氨酯板可以起到以下作用：1. 阻燃：双面阻燃纸可以有效地阻止火焰的蔓延，提高材料的防火性能。2. 绝缘：聚氨酯是一种优良的绝缘材料，能够阻隔电流的传导，保证安全。3. 保温：聚氨酯板具有较好的保温性能，可以减少能量的损失，提高能源利用效率。4. 轻质：硬质泡沫塑料聚氨酯板的密度较小，重量轻，便于搬运和安装。5. 强度高：硬质泡沫塑料聚氨酯板的结构坚固，具有较高的抗压能力和强度。6. 防水：硬质泡沫塑料聚氨酯板具有防水性能，可以防止水分渗透，保护建筑物的结构。总之，双面阻燃纸硬质泡沫塑料聚氨酯板的作用主要在于提供较好的防火、绝缘、保温、轻质、强度高和防水等功能，适用于建筑、冷库、车辆和通风设备等多个领域。双面阻燃纸硬质泡沫塑料聚氨酯板具有以下特点：1. 阻燃性能好：双面采用阻燃纸作为外层，能够有效防止火灾发生和火势蔓延。2. 轻质：聚氨酯材料具有轻质的特点，使得硬质泡沫塑料聚氨酯板重量较轻，便于搬运和安装。3. 高强度：聚氨酯塑料具有较高的强度和硬度，使得硬质泡沫塑料

聚氨酯板具有的机械性能。4. 绝热性能好：硬质泡沫塑料聚氨酯板具有较好的绝热隔热性能，能够有效阻止热量的传递。5. 耐候性好：具有良好的耐候性，能够在恶劣环境中长时间稳定使用。6. 耐腐蚀性好：聚氨酯材料对于酸、碱、油和一些溶剂等具有良好的耐腐蚀性能，能够承受一定的化学物质侵蚀。7. 制作工艺灵活：可以根据不同需求进行定制，可剪切、打孔、钻孔、锯割等加工，以适应不同尺寸和形状的应用场景。硬质泡沫塑料聚氨酯板适用于多个行业，其主要应用领域包括建筑、交通运输、冷链物流、电子电器、包装等。在建筑行业中，硬质泡沫塑料聚氨酯板常用于楼宇外墙保温、屋顶保温、地板隔热、管道保温等领域。它具有优良的保温性能和防潮性能，能够有效降低建筑能耗，提高室内舒适度。在交通运输行业中，硬质泡沫塑料聚氨酯板常用于制作车身保温隔热材料，可以提高车辆的能效和乘坐舒适性。此外，它还可以用于制作器的隔热保温材料。在冷链物流行业中，硬质泡沫塑料聚氨酯板可以作为冷藏库、冷冻库的保温材料，能够有效保持冷链产品的冷藏温度，确保产品的质量和安全。在电子电器行业中，硬质泡沫塑料聚氨酯板常用于制作电路板的绝缘材料，具有良好的绝缘性能和耐压性能。在包装行业中，硬质泡沫塑料聚氨酯板可以用于制作包装盒、保护垫等，能够提供有效的缓冲保护，防止产品在运输过程中受到损坏。总之，硬质泡沫塑料聚氨酯板在多个行业都有广泛的应用，主要是因为其轻质、保温隔热、抗压、防潮、绝缘等优良性能。