

Zytel增强型PA66 美国杜邦84G33-BKB031 增韧PA66树脂

产品名称	Zytel增强型PA66 美国杜邦84G33-BKB031 增韧PA66树脂
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	PA66:PA66美国杜邦84G33-BKB031 84G33:84G33-BKB031 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

Zytel增强型PA66 美国杜邦84G33-BKB031 增韧PA66树脂

- 供应pa66法国罗地亚a205f 高流动
- 供应pa66法国罗地亚a246m 超韧耐寒
- 供应pa66法国罗地亚b50h1 无卤阻燃
- 供应pa66日本东丽cm3001g-15 15%玻纤增强
- 供应pa66日本东丽cm3001g-30 30%玻纤增强
- 供应pa66日本东丽cm3004-v0 v0 环保无卤
- 供应pa66日本东丽cm3004g-30 30% 玻纤增强 , v0防火
- 供应 pa66 美国液氮 rc-1006pc 碳纤增强 导电尼龙

PA66日本东丽CM3001G-30玻纤增强30%

PA66日本东丽CM3001-N尼龙-66未强化

PA66日本东丽CM3004G-30含卤素玻纤GF30%

PA66日本东丽CM3004-V0非卤素阻燃

PA66日本东丽CM3006尼龙-66未强化

PA66日本东丽CM3004G-20加纤GF20%增强

PA66日本东丽CM3006G-30

PA66日本东丽CM3801G15玻纤增强

PA66日本东丽CM1011G-45高模敷高冲击

PA66日本东丽CM3001G-15玻纤15%

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。

注射压力

通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

注射速度

高速（对于增强型材料应稍低一些）。

流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5*t$ （这里t为塑件厚度）。

过氟烷基化物PFA浙江星腾化工 EW-5

浙江星腾化工PFA EW-1,PFA EW-2,

浙江星腾化工PFA EW-3,PFA EW-4,PFA EW-5

浙江星腾化工：线缆专用型树脂EW-1、EW-2、EW-3、EW-4、EW-5 物料性能：

(过氟烷基化物)PFA德国3M:6502

(过氟烷基化物)PFA德国3M:6505

(过氟烷基化物)PFA德国3M:6515

(过氟烷基化物)PFA德国3M:6900N

(过氟烷基化物)PFA德国3M:8502UHP

(过氟烷基化物)PFA德国3M:8515UHP

PFA美国杜邦350、345、340挤出和注塑成型树脂。最高流量。最低分子量。440HP、445HP、450HP、940HP、950HP、TE7224、335A优质树脂

以满足超高纯度要求增强抗应力开裂。挤出，注塑，并传递PFA塑料为少量全氟丙基全烯基醚与聚四氟烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通

热塑性成型方法加工成制品。适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件，高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

物料性能