

长沙市冲孔网是筛网中的，绿色包胶护栏

产品名称	长沙市冲孔网是筛网中的，绿色包胶护栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 用途范围:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

别墅卷筒护栏网游乐场铁丝网道路隔离网

护栏又称防眩网，既可防眩设施的连续性和横向通视，又可隔离上下行车道，达到防眩和隔离的目的。钢板网护栏经济且外形美观，风阻少，钢板网护栏经过镀锌涂塑双涂层能延长使用寿命，减少维护费用。

钢板网护栏采用优质钢板冲压而成;分为热镀锌钢板网护栏、电镀锌钢板网护栏、PVC涂塑钢板网护栏、浸塑钢板网护栏;钢板网护栏。具有的防腐蚀，抗氧化等特点。

基坑临边护栏

- 1、本产品主要采用电焊连接而成，表面喷漆。
- 2、产品特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。是灵活性极强的防护产品，可重复利用。
- 3、产品用途：可应用于施工电梯井口安全防护、人货电梯井口防护等各种建筑施工现场临边安全防护。

基坑临边护栏由防护网片和立柱组成。基坑临边护栏网片由2cm×4cm方管焊接组成，单片尺寸1.1米×1.7米，两端设有跨耳用 10螺栓与立柱连接固定，跨耳与上下边缘距离为15cm。

立柱采用8cm方管 高度1.3m，底部有法兰（8mm×15cm×15cm钢板）每个法兰盘设4个螺栓孔、顶部封闭，与地面用 14膨胀螺栓固定。

安装后，基坑临边护栏上边与立柱平齐，下边距地面20cm，两立柱间距2米.所使用原材料均采用国家标

准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的。