

压力校验仪TL

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 压力校验仪TL |
| 公司名称 | 江苏特雷默克仪表有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:特雷默克 型号:TL-YBS-WY |
| 公司地址 | 江苏省淮安市金湖县环城西路269号 |
| 联系电话 | 0517-86933868 18352329759 |

产品详情

压力校验仪 关键字：压力校验仪,校验仪

tl-ybs-wy型压力校验仪

是我公司从事生产与开发的新型测试仪表,压力校验仪其性能价格比优于英国druck公司的同类产品。压力校验仪不仅解决了标准压力的校验，而且更好的满足了现场综合的测试需要。 tl-ybs-

wy型压力校验仪

基本准确度分0.1%和0.05%两种，是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表，并可作为中等精度压力测试的标准表的便携式仪表，在测量压力的同时，可测量电流，同时在lcd上显示出来，并备有24vdc输出。 **特点**

tl-ybs-wy型压力校验仪为交直流两用上安装有打压手泵，使其成为理想的现场校验仪表。压力校验仪高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正，保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性，测量准确度高。

压力校验仪具有超量程报警功能，当所加压力超出额定满量程+2500字时，仪表将显示over range ! p 并且内置蜂鸣器将断续发声，以表示压力（电流）超出满量程，应停止加压，并卸掉部分压力使其在规定量程内，以免损坏压力传感器。当压力校验仪所测量的电流超出22ma时仪表将显示over range ! i并且内置蜂鸣器将断续发声，以表示所测电流超量程。

压力校验仪软件内容丰富，操作简单、明了。

采用薄膜面板及进口轻触开头，款式新颖，按键寿命长。 lcd背光，压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理。智能压力校验仪体积小、重量轻、携带方便。智能压力校验仪前面板安装手操压力发生器，-90kpa ~ 1.6mpa，并带有微调、放所阀。手动真空率达95%，具有世界先进水平。压力源零部件经精细研磨气密性好，符合ip54密封标准 可直接在面板上操作，调校满量程。

金属外壳，抗干扰性强，牢固耐冲压。容积式微调，极易实现检定点压力。 技术指标
 压力量程：-95kpa ~ 1.6mp 分辨率：压力：min 1pa 电流：min 1ua 电流测量范围：0 ~ 22ma
 直流输出：24vdc 准确度：压力：0.1%f · s 0.05%f 电流：0.05% ± 1d 相对湿度： 80%rh
 过载能力：为量程上限的1.2 ~ 1.5倍 外形尺寸：300 × 150 × 110mm 重量：2.5kg
 内置电池：一次充电可工作15个小时 选型表

| 量程 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 精度 | 精度 | 稳定性 (一年) | 手泵 |
|-----------|--------|------|--------|-------|--------|---------------|----|
| tl-ybs-wy | 10kpa | 1pa | - | 0.10% | 0.075% | ± 0.1%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 16kpa | 1pa | - | 0.10% | 0.075% | ± 0.1%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 20kpa | 1pa | - | 0.10% | 0.075% | ± 0.1%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 25kpa | 1pa | - | 0.10% | 0.05% | ± 0.075%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 40kpa | 1pa | - | 0.10% | 0.05% | ± 0.075%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 60kpa | 1pa | - | 0.10% | 0.05% | ± 0.075%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 100kpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.075% | ± 0.075%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 160kpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | ± 0.075%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 200kpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | ± 0.075%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 240kpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | ± 0.075%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 100kpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.075% | ± 0.075%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 160kpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | ± 0.075%f · s | 内置 |
| tl-ybs-wy | 200kpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | ± 0.075%f · s | 内置 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|------------------------|-------|
| tl-ybs-wy | 240kpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 0.4mpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 0.6mpa | 10pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 1mpa | 100pa | -95kpa | 0.10% | 0.075% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 1.6mpa | 100pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 2.0mpa | 100pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 2.5mpa | 100pa | -95kpa | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 4.0mpa | 100pa | - | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 6.0mpa | 100pa | - | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 10.0mpa | 1kpa | - | 0.10% | 0.075% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 16.0mpa | 1kpa | - | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置 |
| tl-ybs-wy | 20mpa | 1kpa | - | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置或外置 |
| tl-ybs-wy | 25mpa | 1kpa | - | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 内置或外置 |
| tl-ybs-wy | 40mpa | 1kpa | - | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 外置 |
| tl-ybs-wy | 60mpa | 1kpa | - | 0.10% | 0.05% | $\pm 0.075\%f \cdot s$ | 外置 |

专业制造，良好的售前售后服务！金湖特雷默克仪表有限公司欢迎您的垂询：咨询电话：0517-868933868/18352329759 <http://www.china-tlmc.com/product/xyyb/>