

KSKaiSar蓄電池NPG12-12 12V12AH高压消防电源应急

产品名称	KSKaiSar蓄電池NPG12-12 12V12AH高压消防电源应急
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄電池:胶体電池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防電池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

容量范围: 1.2-28(25 ° C)

电压范围: 4v/6v/12v

低自放电率: 25摄氏度, 小于2%每月

长设计寿命: 25摄氏度, 浮充寿命5年

密封反应率高: 大于98%

适用环境范围: -15~50 ° C

工作温度范围: -20~50 ° C

建议工作温度: 25 ° C

设计特性:

稳定性能好, 可靠性高

长使用寿命

免维护工作

低压排气系统

高负荷格子体

自放电率低

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和防卫系统,铁路系统以及发电站等。

规格表：

电池型号	电压(V)	容量(Ah)	内阻(m)	端子类型	端子位置	重量 ± 4%(kg)
外形尺寸(mm)	长 ± 1.5	宽 ± 1	高 ± 2	总高 ± 2	NP4-4Ah	44.0214747101107T1D0.46NP4-4A
备注						
hNP4-4.5Ah	44.5154747101107T1D0.52	NP4-4.5Ah	NP4-9Ah	49.091024495101T2/T1C0.95	NP4-9Ah	NP6-1.2Ah
5298245258T1C0.28	NP6-1.2Ah	NP6-2.8Ah	62.827663397103T1A0.48	NP6-2.8Ah	NP6-3.2Ah	63.225134346167T1C0.6
6NP6-3.2Ah	NP6-4Ah	64.0307048101107T1A0.69	NP6-4Ah	NP6-4.5Ah	64.5187048101107T1A0.76	NP6-4.5Ah
NP6-5Ah	65.0157048101107T1A0.84	NP6-5Ah	NP6-7Ah	67.0161543494100T1/T2C1.11	NP6-7Ah	NP6-8Ah
68.0101513494100T1/T2C1.28	NP6-8Ah	NP6-10Ah	610.0121515094100T1/T2C1.55	NP6-10Ah	NP6-12Ah	612.0101515094100T1/T2C1.7
NP6-12Ah	NP12-1.2Ah	121.29098435258T1E0.54	NP12-1.2Ah	NP12-1.9Ah	121.965178346066T1C0.78	NP12-1.9Ah
NP12-2.3Ah	122.360178346066T1C0.88	NP12-2.3Ah	NP12-2Ah	122.072704798103T1C0.74	NP12-2Ah	NP12-2.9Ah
122.945795699104T1D1.05	NP12-2.9Ah	NP12-3.2Ah	123.250134676167T1F1.2	NP12-3.2Ah	NP12-4Ah	124.0559070101107T1/T2C1.35
NP12-4Ah	NP12-4.5Ah	124.5309070101107T1/T2C1.5	NP12-4.5Ah	NP12-5Ah	125.0279070101107T1/T2C1.65	NP12-5Ah
NP12-7Ah	127.0251516594100T1/T2F2.1	NP12-7Ah	NP12-7.2Ah	127.2301516594100T1/T2F2.2	NP12-7.2Ah	NP12-7.5Ah
127.5211516594100T1/T2F2.25	NP12-7.5Ah	NP12-8Ah	128.0201516594100T1/T2F2.35	NP12-8Ah	NP12-8.5Ah	128.5201516594100T1/T2F2.5
NP12-8.5Ah	NP12-9Ah	129.0191516594100T1/T2F2.6	NP12-9Ah	NP12-10Ah	1210.0221519895101T1/T2F3.1	NP12-10Ah
NP12-12Ah	1212.0191519895101T2/T1F3.4	NP12-12Ah				