

现货供应PA66 R543 美国首诺 加纤43% 抗溶解性 耐化学性 抗撞击性

产品名称	现货供应PA66 R543 美国首诺 加纤43% 抗溶解性 耐化学性 抗撞击性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:美国首诺 R543 性能参数:加纤43% 抗溶解性 耐化学性 抗撞击性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

尊敬的客户，感谢您对上海犇优塑化科技有限公司的关注。我们很荣幸为您介绍我们的现货供应PA66 R543 美国首诺，这是一种具有zhuoyue性能的工程塑料。

属性1: PA66 (美国首诺 R543)

属性2: 性能参数 - 增强玻纤25%、阻燃

属性3: 销售范围 - 全国

我们的PA66 R543 采用了美国首诺公司的先进技术和制造工艺，以确保其优异的品质和可靠性。作为一种增强玻纤25%、阻燃的工程塑料，它有着出色的力学性能和耐热性，适用于各种高要求的应用领域。

PA66 R543 的增强玻纤含量为25%，这使得它具有出色的强度和刚度，能够承受高负荷和复杂应力环境。与传统的PA66相比，它还具有更好的耐高温性能，可以在高温环境下长时间稳定工作。

此外，PA66 R543 是阻燃的，符合UL94 V-0级别的阻燃标准。这意味着它在受到明火烧烤时不会燃烧，能有效保护设备和人员的安全。

我们的PA66 R543 现货供应范围遍布全国。无论您身处何地，只需通过线上平台或联系当地的上海犇优塑化科技有限公司代理商，您都可以轻松获得高质量的PA66 R543 材料，节省时间和成本。

为了使您更好地了解 and 选择我们的PA66 R543，以下是一份详细的性能参数表：

性能参数数值 1.32 g/cm

热变形温度 (1.8MPa)	242
拉伸强度 (断裂)	170 MPa
弯曲强度	220 MPa
冲击强度 (缺口)	40 kJ/m

尽管以上信息已经足够详尽，但我们深知在购买工程塑料时，客户关心的不仅仅是性能参数。因此，我们的公司提供免费样品以供您进行实地测试和评估。

最后，请您放心选择上海犇优塑化科技有限公司的PA66 R543。我们拥有丰富的经验和专业的团队，致力于为客户提供优质的产品和全方位的服务。无论您在哪个行业，不论您的需求有多么特殊，我们都将竭诚满足您的要求。

感谢您对我们产品的关注，希望我们的PA66 R543 能够为您的业务带来成功和可持续发展。