

辽源龙山200KW发电机租赁本地/同城租赁

产品名称	辽源龙山200KW发电机租赁本地/同城租赁
公司名称	山东林迈电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:50-2000KW 品牌:康明斯,沃尔沃 站点:全国
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广场商住2号1088室（注册地址）
联系电话	15192186678 15192186678

产品详情

M为产生 T_M 的角度。两相PM型或两相HB型的步距角一致。根据上式，以及《步进电机的基本特性：静态、动态、暂态转矩特性》一文中的式： $L = (2 M /) \arcsin (T_L / T_M)$ 得知，负载转矩 T_L 决移角 L 的大小。由于步进电机的负载决定角位置，因此一定负载转矩 T_L 时， L 越小，角度精度越高。因此希望步进电机静态转矩（保持转矩） T_M 要大。连续测量 T_L 与 L ，就可以得到静态转矩特性曲线。步进电机的静态转矩特性，可以1相激磁，也可以2相激磁，A相与B相1相激磁转矩公式如下式所示，其中角度 L 为电气角。二极管最基本的工作状态是导通和截止两种，利用这一特性可以构成限幅电路。所谓限幅电路就是限制电路中某一点的信号幅度大小，让信号幅度大到一定程度时，不让信号的幅度再增大，当信号的幅度没有达到限制的幅度时，限幅电路不工作。利用二极管来完成这一功能的电路称为二极管限幅电路。所示是二极管限幅电路。在电路中，A1是集成电路（一种常用元器件），VT1和VT2是三极管（一种常用元器件），R1和R2是电阻器，VD1~VD6是二极管。