

MCP-1.9/3.3采煤机电缆3*25+1芯*10+3*1.5

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | MCP-1.9/3.3采煤机电缆3*25+1芯*10+3*1.5 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:银顺 型号:MCP 导体:裸铜 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县刘演马工业区 |
| 联系电话 | 15081660683 15081660683 |

产品详情

MCP 0.66 / 1.14KV 煤矿用采煤机橡套电缆

MCP煤矿用采煤机橡套电缆适用于矿井下采煤机及类似设备的电源的连接。执行标准是MT818。

-1999。MCP-0.38 / 0.66的成品试验电压3000V / 5min，MCP-0.66 / 1.14的成品试验电压3700V / 5min。矿用采煤机橡套电缆导体是镀锡铜丝，绝缘材质是天然丁苯胶，护套是氯丁胶，下表是矿用采煤机橡套电缆的详细介绍：

型号 名称 主要适用范围 MC-0.38 / 0.66 矿用采煤机橡套软电缆

采煤机及类似设备的电源的连接线 MCP-0.38 / 0.66 矿用采煤机屏蔽橡套软电缆

MCP-0.66 / 1.14天津市电缆总厂橡塑电缆厂

MCP-0.38/0.66 采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP-0.66/1.14采煤机屏蔽橡套软电缆

MCP-1.9/3.3采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP电缆用途

MC-0.38/0.66电缆用于额定电压1.9/3.3及以下采煤机及类似设备的电源连接。

1、采煤机软电缆（UC、UCP）、移动橡套软电缆（UY、UYP）

1) 额定电压为 U_0/U 分别为0.38/0.66KV、0.66/1.14KV和1.9/3.3KV。

2) 电缆导体的长期允许工作温度为65℃。3) 电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

4) 黄色护套电缆不得在日光下长期暴露 MCP电缆规格 MCP-0.66/1.14 3*25+1*6 MCP-0.66/1.14 3*35+1*6

MCP-0.66/1.14 3*50+1*10 MCP-0.66/1.14 3*70+1*16 MCP-0.66/1.14 3*95+1*25 MCP-0.66/1.14 3*120+1*25

MCP-0.66/1.14 3*150+1*35 MCP-1.9/3.3 3*25+1*6 MCP-1.9/3.3 3*35+1*6 MCP-1.9/3.3 3*50+1*10 MCP-1.9/3.3

3*70+1*16 MCP-1.9/3.3 3*95+1*25 MCP-1.9/3.3 3*120+1*25 MCP-1.9/3.3 3*150+1*35