

风门气控装置KQF系列 风门气动控制装置 气控联锁0.2-0.8,Mpa

产品名称	风门气控装置KQF系列 风门气动控制装置 气控联锁0.2-0.8,Mpa
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	运输:快递 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门气控装置KQF系列，山东岳通机械科技有限公司设计滴风门气动控制装置风门气动控制装置技术参数：1、低起动气压：0.2Mpa、2、环境温度：-5 ~40（略）：95%、4、气压：80KPa~110KPa、5、风压：0~0.8MPa、6、风门间距150m，远程（略）。3、技术要求：1、供方提供的设备包括气动（略）开关控制、风门闭锁内置，全部气动自动控制。无需用电。3、供方提供（略），连锁装置为气动内置连锁。

工作原理

风门控制方式：1、延时控制 2、计数控制

(1)方式1：通过风门传感器动作时，信号经PLC处理后，PLC控制电磁阀打开风门，同时风门的开闭状态传感器向对方发出闭锁信号，保证另一侧风门处于关闭状态。经延时后，电磁阀释放，风门关闭，在风门关闭过程中，当防夹红外传感器有信号时风门立即打开，同时伴有语音报警提示通行。

(2)方式2：当按一次风门控制按钮时，信号经PLC处理后，PLC控制电磁换向阀，打开风门。再按一次风门控制按钮时，PLC控制电磁换向阀释放，风门关闭，同时风门的开闭状态传感器向对方发出闭锁信号，在风门关闭过程中，当防夹红外传感器有信号时，风门立即打开，同时伴有语音报警提示通行。