

# 岳阳跑道检测中国计量认证资质可出报告加急

产品名称	岳阳跑道检测中国计量认证资质可出报告加急
公司名称	浙江科实检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

## 产品详情

岳阳跑道检测。复合型塑胶跑道和EPDM塑胶跑道都是一种非常不错的运动场地材料。它们具有防滑、耐磨、耐腐蚀、防水等特性，应用于体育场、操场、田径场等场地的建设。

### 一、复合型塑胶跑道施工工艺

- 1、基础处理：清理基础表面，同时检查基础是否平整、干燥、无裂缝和凹坑等缺陷。
- 2、铺设底层：在基础上铺设3-5mm的黑色SBR颗粒，再涂覆一层10%沥青乳液。
- 3、铺设中层：在底层上铺设2-3mm的彩色SBR颗粒，再涂覆一层10%沥青乳液。
- 4、表层涂覆：在中层上喷涂一层0.5-1mm的PU材料，然后撒上1-2mm的彩色EPDM颗粒，使其充分覆盖整个表面。
- 5、硬化处理：在表层施工完毕后，需要对其进行硬化处理，一般需要放置10-14天才能够投入使用。
- 6、线路标划：在表层硬化后，需要根据具体运动项目要求进行线路标划。

### 二、EPDM塑胶跑道施工工艺

- 1、 基础处理：清理基础表面，同时检查基础是否平整、干燥、无裂缝和凹坑等缺陷。
- 2、 铺设底层：在基础上铺设3-5mm的黑色SBR颗粒，再涂覆一层10%沥青乳液。
- 3、 铺设中层：在底层上铺设2-3mm的彩色SBR颗粒，再涂覆一层10%沥青乳液。
- 5、 硬化处理：在表层施工完毕后，需要对其进行硬化处理，一般需要放置10-14天才能够投入使用。
- 6、 线路标划：在表层硬化后，需要根据具体运动项目要求进行线路标划。

复合型塑胶跑道和EPDM塑胶跑道的施工工艺基本相同，只是在表层材料上有所不同。选择哪一种材料应根据具体使用场地和预算来决定。