

天联牌矿用控制电缆MKVV22 24X1.5

产品名称	天联牌矿用控制电缆MKVV22 24X1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MKVV22 24X1.5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌矿用控制电缆MKVV22 24X1.5

天津市电缆总厂一分厂 销售郭婷 全国供货 天津MKVV矿用控制电缆450/750V-12*1.0报价MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKV22电缆,MKV32电缆,MKVR电缆,MKVRP电缆,MKV22电缆等规格型号的矿用阻燃控制电缆, *电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) *10mm² (2-61) * (0.75-2.5) mm² MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²新MKVV矿用控制电缆450/750V-12*1.0报价 1、 额定电压450/750v2、 电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度3、 电缆的敷设温度应不低于0摄氏度, *的允许弯曲半径; 4、 无铠装层的电缆, 应不小于电缆外径的6倍5、 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆, 应不小于电缆外径的12倍。6、 有屏蔽结构的软电缆, 应不小于电缆外径的6倍。

矿用控制电缆产品型号规格及范围: 矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKV22 0.5-10mm²,2-61芯, 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKV22,MKV2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKV2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯, 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。MKV22 矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆MKVV22

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆MKVV32
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆