

# 双绞屏蔽软线RVVSP2\*1.0

产品名称	双绞屏蔽软线RVVSP2*1.0
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	护套材质:PVC 线芯材质:紫铜线 可售卖地:全国
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

RS485屏蔽双绞线RVSP-4\*1.0mm规格

R - 连接用软电缆(电线), 软结构。

V - 绝缘聚氯乙烯。

S - 双绞型。(电线), 软结构。

P - 编织屏蔽, P2 - 铜带屏蔽, P22 - 钢带铠装

22 - 2号铠装电缆

0.5 - 电缆的电压等级

屏蔽双绞电缆系列产品; RVSP屏蔽双绞线, RVSP铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆

1、产品名称:双绞屏蔽线RVSP 2、产品介绍:RVSP系列在RVs的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗、屏蔽外界干扰方面比RVs系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVs系列高出许多。常被用于那些对传输的信号要求很高的场合。 3、技术指标:聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍。 4、产品使用范围:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备,照明电路以及自动化装置的固定敷设,连接用软线,安装用软线以及干扰较强的场

合用屏蔽电线。 注名：根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类(ZR)、耐火类(NH)、交联类(YJ)产品。RVSP屏蔽双绞电缆-RVSP RVSP线缆 RVSP对绞屏蔽线 RVVP屏蔽电缆 ZR-RVSP阻燃屏蔽双绞线 ZR-